



2003-01-13

PRODUKTINFORMATION

Vi reserverar oss mot fel samt förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande

ELFA artikelnr

36-018-04 Säkerhetsbrytare 2-p 16A E 31 664 0000

36-018-20 Säkerhetsbrytare 3-p 25A E 31 664 0500

Säkerhetsbrytare IP65



ELP01567

2-polig säkerhetsbrytare 16A 400V

- E-nummer:** E 31 664 00
Yttermått: 87x124x50 mm
Märkström: 16A
Märkspänning: 400V~
Brytarfunktion: 2-polig för fas-nolla eller för 2 faser
Montagesätt: Utanpåliggande montage.
 4 st fästhål för vertikal eller diagonal fastsättning med möjlighet till efterjustering
Kapslingsklass: IP65
Kabelinföring: Mjuka och täta stryppnipplar 3 st uppåt och 3 st nedåt
Anslutningsklämmor: Skruvanslutning godkänd för överkoppling, max 10 mm² CU-ledare
Överkopplingsklämmor: 1 st för jordledare, 1 st för t ex nolledare, godkända för överkoppling
Dragavlastning: 1 eller 2 st anslutningskablar kan dragavlastas centrerade invändigt i dosan.
 2 st dragavlastningsbleck inkl. skruv medföljer
Manövrering: Vred läsbart i fränläge
Material: Kapsling: polykarbonat. Vred: polyamid 6
 Insats: polyamid 6.
 Nipplar: termoplastiskt gummi
 Halogenfri
Färg: Kapsling: polarvit NCS 0502-Y
 Vred: grönt
Certifierad: S, No, Fi
 CE



ELP03080

3-polig säkerhetsbrytare 10-25A 660V

- E-nummer:** E 31 664 05
Yttermått: 158x109x54 mm
Märkström: 10-25A
Märkspänning: 660V
Brytarfunktion: 3-polig brytning
Max motoreffekt: 22 kW
Driftklass: AC 23
Max försäkring: 50A trög
Hjälpkontakt: Levereras alltid med växlande hjälpkontakt 2A 250V
Montagesätt: Utanpåliggande montage.
 4 st fästhål för vertikal eller diagonal fastsättning med möjlighet till efterjustering
Kapslingsklass: IP65
Kabelinföring: Mjuka och täta stryppnipplar 3 st uppåt och 3 st nedåt för max 5x6 mm²
Anslutningsklämmor: Skruvanslutning godkänd för överkoppling, max 10 mm² CU-ledare
Överkopplingsklämmor: 1 st för jordledare, 1 st för nolledare, godkända för överkoppling
Dragavlastning: 1 eller 2 st anslutningskablar kan dragavlastas centrerade invändigt i dosan.
 2 st dragavlastningsbleck inkl. skruv medföljer
Manövrering: Vred läsbart i fränläge
Material: Kapsling: polykarbonat.
 Vred: polyamid 6
 Insats: polyamid 6. Nipplar: termoplastiskt gummi
 Halogenfri
Färg: Kapsling: polarvit NCS 0502-Y. Vred: grönt
Certifierad: S, No, Fi
 CE

Safety contact breaker IP65



**2-pole safety contact breaker
16 A 400V**

Art. no.:
E 31 664 00

Outer measurements: 87x124x50 mm

Rated current: 16A

Rated voltage: 400v~

Breaker function: 2-pole for phase-neutral or for 2 phases

Mounting: Surface mounting
4 holes for vertical or diagonal fastening with the possibility of subsequent adjustment

Encapsulation: IP65

Cable inlet: Soft and densely situated closing-nipples
3 upward and 3 downward

Connectors: Screw connection. Approved for bridge connectors, max. 10 mm² CU-cable.

Bridge connectors: 1 for earth cable, 1 for e.g. neutral.
Approved for bridge connectors

Anchor clamps: 1 or 2 connection cables can have their pull stress reduced centred internally in the box.
2 anchor clamps including screws are supplied

Manoeuvring: Twist. Lockable in Off position

Material: Encasement: polycarbonate.
Twist: Polyamide 6
Inset: Polyamide 6
Nipples: Thermoplastic rubber
Halogen free

Colour: Encasement: Polar White

Twist: Green

Certified: S, N, Fi
CE



**3-pole safety breaker switch
10-25A 660V**

Art. no.:
E 31 664 05

Outer measurements: 158x109x54 mm

Rated current: 10-25A

Rated voltage: 660V

Breaker function: 3-pole breaking

Max. Motor Power: 22kW

Running class: AC 23

Max. insurance: 50A slow

Auxiliary switch: Always supplied with alternating auxiliary switch 2A 250V

Mounting: Surface mounting
4 holes for vertical or diagonal fastening with the possibility of subsequent adjustment

Encapsulation: IP65

Cable inlet: Soft and densely situated sealing nipples
3 upward and 3 downward

Connectors: Screw connection. Approved for bridge connectors, max. 10 mm² CU-cable.

Bridge connectors: 1 for earth cable, 1 for e.g. neutral.
Approved for bridge connectors

Anchor clamps: 1 or 2 connection cables can have their pull stress reduced centred internally in the box.
2 anchor clamps including screws are supplied

Manoeuvring: Twist. Lockable in Off position

Material: Encasement: polycarbonate.
Twist: polyamide 6
Inset: polyamide 6
Nipples: Thermoplastic rubber
Halogen free

Colour: Encasement: Polar White

Twist: Green

Certified: S, N, Fi
CE