

SIAFF

GAMMA COLORI / COLOUR RANGE



OPT: Trasparente/transparent

Altri colori su richiesta / Other colours on request

CONFEZIONAMENTO / PACKAGING



NORME / STANDARDS



1- Rame extra flessibile
2- Gomma silicónica

1- Extra flexible copper
2- Silicone rubber



CARATTERISTICHE

Temperatura di esercizio: -60 +180 °C
Tensione nominale: 500 V
Tensione di prova: 2000 V

CHARACTERISTICS

Working temperature: -60 +180 °C
Working voltage: 500 V
Test voltage: 2000 V

CONDUTTORE

Disponibile in rame rosso, stagnato o nichelato

CONDUCTOR

Available in bare, tin or nickel plated copper

APPLICAZIONI / APPLICATIONS



Sezione Section mm ²	Formazione Conduttore Stranding mm	Spessore Isolamento Thickness of Insulation mm	Diametro Esterno Outer Diameter mm	Peso Rame Copper Weight Kg/Km	Peso Cavo Cable Weight Kg/Km
0,25	128x0,05	0,6	1,8	2,4	6,1
0,50	252x0,05	0,6	2,1	4,8	9,6
0,75	378x0,05	0,6	2,4	7,2	13,3
0,25	65x0,07	0,6	1,8	2,4	6,1
0,50	131x0,07	0,6	2,1	4,8	9,6
0,75	195x0,07	0,6	2,4	7,2	13,3
1	260x0,07	0,6	2,5	9,6	15,9
1,5	192x0,10	0,6	2,8	14,4	21,9
2,5	320x0,10	0,7	3,4	24,0	34,7
4	228x0,15	0,8	4,2	38,4	54,4
6	342x0,15	0,8	5,2	57,6	82,3
10	315x0,20	1,0	6,4	96,0	131,9
16	511x0,20	1,2	8,0	153,6	209,1
25	792x0,20	1,4	10,0	240,0	326,7
35	1116x0,20	1,4	11,2	336,0	438,8
50	1577x0,20	1,6	13,3	480,0	624,0
70	2280x0,20	1,6	15,4	672,0	860,2
95	3021x0,20	1,8	17,8	912,0	1161,0
120	3820x0,20	1,8	19,8	1152,0	1456,2
150	4788x0,20	2,0	21,5	1440,0	1784,8

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Tolleranze sui pesi e diametri ± 5%.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. Tolerances on weights and diameters ± 5%.