

Pos. ....) Doppelstockklemme L/N  
Direktstecktechnik

\_\_\_\_\_ Stück Doppelstockklemme  
L/N

-----  
Direktstecktechnik durch CAGE CLAMP® S,  
für Tragschienenprofil TS 35 (EN 50 022)

Nennspannung: 500 V  
Bemessungsstoßspannung: 6 kV  
Verschmutzungsgrad 3  
Nennstrom: 24 A  
Abmessung (BxHxT): 5,2 x 52(62) x 70 mm  
Höhe mit TS 35/7,5 mm

Leiteranschluss

Anschlussart:

CAGE CLAMP® S-Direktsteckanschluss

Abisolierlänge: 10 - 12 mm

Leiterquerschnitt

eindrätig	0,25 - 4,0 mm <sup>2</sup>
direkt steckbar eindrätig	0,75 - 4,0 mm <sup>2</sup>
feindrätig	0,25 - 4,0 mm <sup>2</sup>
feindrätig mit AEH	0,50 - 2,5 mm <sup>2</sup>
direkt steckbar	
feindrätig mit AEH	0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup>

Fabrikat: WAGO

Typ: 2002-2203

oder gleichwertig

Fabrikat: .....

Typ: .....

EP: \_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_