

Pos.) Dreistockklemme PE/N/L
Direktstecktechnik

_____ Stück Dreistockklemme
PE/N/L

Direktstecktechnik durch CAGE CLAMP® S,
für Tragschienenprofil TS 35 (EN 50 022),
automatische PE-Kontaktierung zur
Tragschiene, farbig markierte N- und PE-Anschlüsse

Nennspannung: 500 V
Bemessungsstoßspannung: 6 kV
Verschmutzungsgrad 3
Nennstrom: 24 A
Abmessung (BxHxT): 5,2 x (69,5)77 x 93,5 mm
Höhe mit TS 35/7,5 mm

Leiteranschluss
Anschlussart:
CAGE CLAMP® S-Direktsteckanschluss
Abisolierlänge: 10 - 12 mm
Leiterquerschnitt
eindrätig 0,25 - 4,0 mm²
direkt steckbar eindrätig 0,75 - 4,0 mm²
feindrätig 0,25 - 4,0 mm²
feindrätig mit AEH 0,50 - 2,5mm²
direkt steckbar
feindrätig mit AEH 0,75 - 2,5 mm²

Fabrikat: WAGO
Typ: 2002-3217

oder gleichwertig

Fabrikat:
Typ:

EP: _____ GP: _____