

Pos. ....) Installations-Etagenklemme NT/L/PE  
Direktstecktechnik

\_\_\_\_\_ Stück Installations-Etagenklemme  
NT/L/PE

Direktstecktechnik durch CAGE CLAMP® S  
schraubenloser N-Trennschlitten für  
10 x 3 mm Sammelschiene,  
für Tragschienenprofil TS 35 (EN 50 022),  
automatische PE-Kontaktierung zur  
Tragschiene

Nennspannung: 250 V (Potenzial-Masse)  
400 V (Potenzial-Potenzial)

Bemessungsstoßspannung: 4 kV

Verschmutzungsgrad 3

Nennstrom: 32 A

Abmessung (BxHxT): 5,2 x 50 x 96 mm

Höhe mit TS 35/7,5 mm

Leiteranschluss

Anschlussart:

CAGE CLAMP® S-Direktsteckanschluss

Abisolierlänge: 10 - 12 mm

Leiterquerschnitt

eindräftig 0,25 - 4,0 mm<sup>2</sup>

mehrdräftig 0,25 - 2,5 mm<sup>2</sup>

feindräftig 0,25 - 4,0 mm<sup>2</sup>

feindräftig mit AEH 0,50 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Fabrikat: WAGO

Typ: 2003-7641

oder gleichwertig

Fabrikat: .....

Typ: .....

EP: \_\_\_\_\_ GP: \_\_\_\_\_