

Datenblatt / Data sheet

Lautsprecherleitung 2x 0,14 mm²
Loudspeaker cable 2x 0,14 mm²
PN: 2037

Aufbau / Structure

Aderzahl / Number of cores		2	
Leiterkonstruktion / construction of core	Ø [mm]	0,50 (18x0,10)	Cu 1x blank, 1x verzinkt Cu-bare / tinned
Leiterführung / Guiding of core			parallel
Gesamtmantel / Jacket			PVC
Abmessungen / Dimensions	[mm]	ca./approx.	2,2 x 1,0

Elektrische Werte / Electrical properties

Schleifenwiderstand / Loop resistance	[mΩ/m]	240	
Kapazität / Capacitance	[pF/m]	ca./approx.	80
Induktivität bei 1 kHz / Inductance at 1 kHz	[μH/m]	ca./approx.	0,65
Prüfspannung / test voltage	[kV]	2	

Mechanische Werte / Mechanical properties

Gewicht/Weight	[kg/km]	ca./approx.	4,5
Verbrennungswärme / Heat of combustion	[kWh/m]	0,01	
Min. Bieger./Min. bending rad.	[mm]	10	
Max. Zugbel./Max. tensile str.	[N]	25	
Trittfestigkeit / Safety against crunching		ja yes	

Alle Angaben verstehen sich, falls nicht anders angegeben, als Nennwert. Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten.
 If not otherwise declared, all values are nominal. Changes in design and construction due to technical progress without notice.
 Entwicklung Kabel - Speier - 95039004 - 2012-11-20