



TECHNISCHE DATEN:

Schaltspannung: 250 V
 Schaltstrom: 1 A
 Schaltleistung: 50 W / 50 VA
 Kontaktfart: A oder B
 je nach Einbaulage
 Schutzart: IP 67 (IEC 529)
 Temperaturbereich: -25°C ... +105°C ⊕

TECHNICAL SPECIFICATION:

Switching voltage: 250 V
 Switching current: 1 A
 Switching power: 50 W / 50 VA
 Contact form: N / C or N / C
 depending on the mounting
 Protection class: IP 67 (IEC 529)
 Temperature range: -25°C ... +105°C ⊕

Verwendung		Freimaßtoleranz nach DIN 16901-130	Oberfläche	Maßstab 2:1	Gewicht
		Datum	Name	Werkstoff PP Hostacom G3N01 schwarz ⊕	
		Bearb. 02.12.1992	Heider	Benennung Niveaugeber Float Switch	
		Gepr. 07.05.1999	Riedle	Nummer 205KS120	
d.)	227 / 00ER	16.05.00	Braun	Ers. für	
e.)	159 / 99	07.05.99	Braun	Ers. durch	
b.)	381 / 98	04.11.98	Braun	K1	
a.)	186 / 98	22.06.98	Preste		
Zust.	Anderung	Datum	Name		

EDV Nr. Z1789
 88316 Isny

elobau