

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. This printed copy is for information only and is subject to alteration.



# Blitzleuchte Flashing Beacon

## 22X #00 XX

(vorläufiges techn. Datenblatt)  
(provisional technical data sheet)

WERMA Signaltechnik  
GmbH + Co. KG  
Dürbheimer Straße 15  
78604 Rietheim-Weilheim  
Phone +49(0)7424 9557-0  
Fax +49(0)7424 9557-44  
info@werma.com

### Elektrische Daten:

*electrical specification*

Betriebsspannung:  $U_{nenn}$   
*operating voltage* 24V DC < 100mA  
115V AC < 20mA  
240V AC < 30mA

Blitzfrequenz: ca. 0,75 Hz  
*flash frequency*

Blitzleistung: ca. 1 Ws  
*flash energy*

Einschaltdauer: 100 % ED  
*duty cycle* 100 %

Lebensdauer: min. 4 Mio Blitze  
*life duration* min. 4 Mio flashes

### Bestell-Nr.:

*order no.:*

*Bodenmontage / base mounting*

222 #00 55 24 V DC

222 #00 67 115 V AC

222 #00 68 230 V AC

*Winkelmontage / bracket mounting*

225 #00 55 24 V DC

225 #00 67 115 V AC

225 #00 68 230 V AC

# 1 = rot 2 = grün 3 = gelb 4 = klar 5 = blau

# 1 = red 2 = green 3 = yellow 4 = clear 5 = blue

### Mechanische Daten:

*mechanical specification*

Material Kalotte: PC  
*material dome* PC

Material Adapterring: PC/ABS blend, schwarz  
*material adapter ring* PC/ABS blend, black

Material Sockel: PA A3x2G5, schwarz  
*material base* PA A3x2G5, black

Einbaulage: beliebig  
*installation position* as required

Dichtung: vorhanden  
*seal* available

Kabeleinführung: nach unten/  
*cable entry* downwards

Zugentlastung: Durchgangsloch, Kabel-  
*strain relief* durchmesser max 10 mm  
Through-hole, cable diame-  
ter max. 10 mm

Gewicht ca.: 151 g  
*weight approx.*

Temperatur: -20° ... +50 °C  
*temperature*

Schutzart: IP65 in montiertem Zustand  
*protection rating* IP65 when mounted

Anschluss: CAGE CLAMP®-Technik bis max.  
*connection* 2,5mm<sup>2</sup>, eindrähtig  
CAGE CLAMP® technology up to  
max. 2,5 mm<sup>2</sup>, single wire

Befestigung: Bodenmontage, Winkelmontage  
*fixing* mit Kabelverschraubung M12  
Base mounting, bracket mounting with  
cable gland M12

**Vorschriften:** Die zutreffenden EG-Richtlinien  
*regulations* werden erfüllt /

UL-Listung vorhanden  
*conforms to current*

EU regulations / UL listed

**Besonder-  
heiten:** CAGE CLAMP® ist ein eingetragene-  
*characteristic* nes Warenzeichen der WAGO Kon-  
*features* takttechnik GmbH

CAGE CALMP® is a registered trade  
mark of WAGO Kontakttechnik GmbH

**Hinweis:** Alle Angaben beziehen sich auf  $U_{nenn}$  und Raumtemperatur!

*Note: All electrical and life duration specifications refer to  $U_{nenn}$  and room temperature!*

	Gezeichnet <i>drawn up</i>	Geprüft <i>checked</i>	Freigegeben <i>released</i>	Datenblatt-Nr. <i>data sheet no.</i>
Name <i>name</i>	E. Jennert-Berndt	T. Schöttle	C. Höhler	312222001
Datum <i>date</i>	08.09.2010	10.09.2010	16.09.2010	Seite 1 v. 2 <i>page 1 of 2</i>

