


2284-2285 Max. 150 W - 300W

DC/AC ИНВЕРТЕРЫ ЧИСТОЙ СИНУСОИДЫ

DC/AC Inverters, pure sine wave

- 230 V выход от 12 или 24 V аккумулятора
- Эл. питание для ТВ/видео, зарядных устройств (ноутбуков, сотовых телефонов), инструментов и др. оборудования
- Идеальное решение для промышленного и мобильного применения, а также автодомов, маломерных судов, легковых и грузовых автомобилей
- Встроенная сигнализация
- Защита от короткого замыкания
- Возможны варианты исполнения по напряжению 12 V и 24 V
- CE и "E"-маркировка
- 230 V output voltage from 12 or 24 V battery
- Power up TV/Video, appliances, battery chargers (laptop, mobile phones), instruments, tools, and other equipment
- Ideal for industrial and mobile applications, and for caravans, boats, and cars/trucks
- Built-in alarm
- Short circuit proof
- Available in 12 V and 24 V voltage versions
- CE and "E"-marked



Технические характеристики	Technical specifications	12 V	24 V
Входное напряжение:	Input voltage:	10-15 VDC	20-30 VDC
Выходное напряжение:	Output voltage:	230 VAC +5/-10% (50 Hz)	
Вых. мощность:	Output power	2284: 150 W / 2285: 300 W 2284: 300 W / 2285: 500W	
• Непрерывно:	• Continuous:		
• Прерывисто:	• Intermittent:		
Температурный диапазон	Temperature range	0° C - 50° C	
• Применение:	• Operating:		
Ток холостого хода:	No load current:	< 0,5 A	< 0,4 A
Форма выходной волны:	Output wave form:	Чистая синусоида/ Pure sine wave	
КПД:	Efficiency:	>90%	
Сигнал низкого заряда аккумулятора:	Low battery alarm:	10,7 V	21,4 V
Выключение при низком заряде аккумулятора:	Low battery shut-down:	10 V	20 V
Требования электробезопасности:	Electrical safety standard:	EN 60950	
Электромагнитная совместимость	EMC standards	EN 61000-6-3 EN 61000-6-1	
• Излучение:	• Emission:		
• Устойчивость:	• Immunity:		
Защита:	Protection:	Низкое вх напряж., высокое вх. напряж., сигнал низкого заряда аккумулятора, перегрев, защита от перегрузки, защита от КЗ. Охлаждающий вентилятор Input low voltage, input overvoltage, low battery alarm, overtemperature, overload protection and short circuit proof Cooling fan	
Наработка на отказ:	MTBF:	2284: 63.000 h/ t 2285: 55.000 h/t	
Вх. контакты:	DC terminals:	2284: фикс. кабель с акк. клеммами/ fixed cable w. battery clips 2285: блок винтовых контактов с акк. клеммами/ Terminal blocks w. battery clips	
Габариты (ДxШxВ):	Dimensions (LxWxH):	190 x 152 x 66 mm	
Установочные размеры отверстий:	Dimensions mounting holes:	110 x 145mm	
Вес:	Weight:	2284: 1,15 kg / 2285: 1,55 kg	

TS070616

www.mascot.no	Main Office	Mascot UK	Mascot DE-AT-CH-BENELUX	Mascot France	Mascot EST-RUS
sales@mascot.no	PO Box 177 N-1601 FREDRIKSTAD NORWAY	Box 2090, Salisbury Wiltshire SP2 2BH UK	Hirschbergstr. 28/7 D-74838 LIMBACH GERMANY	Tettnanger Str. 52 D-88239 WANGEN GERMANY	Taevakivi 15 13619 Tallinn ESTONIA
Phone:	+47 69 36 43 00	+44 1722 504 853	+49 6287 95140	+49 7528 95 16 77	+372 555 21121
Fax:	+47 69 36 43 01	+44 845 299 1210	+49 6287 95141	+49 7528 95 16 78	+372 602 6351