



PLASTIC BOXES 25-870-xxxx

Conductive boxes with hinged lid delivered with a black dissipative PE foam on bottom for pin insertion.

Product specifications :

Box :

- Raw material : Black conductive propylene
- Surface resistance : $<10e4 \Omega$

Foam :

- Foam material : closed cells, dissipative rigid polyethylene foam
- Surface resistance : $10e6 - 10e8 \Omega$
- Foam density : approx. 30 kg/m^3

Dimensions & partnumbers :

Partnumber	External dimension	Internal dimension	Foam thickness
25-870-0030	94x65x14 mm	62x30x10 mm	6 mm
25-870-0035	113x94x17 mm	82x62x10 mm	6 mm
25-870-0040	135x99x18 mm	102x65x15 mm	10 mm
25-870-0045	210x100x18 mm	180x67x15 mm	10 mm

Standard compliance :

EN 61340-5-1

RoHS Directive : 2002/95/CE



BOITES PLASTIQUES 25-870-XXXX

Boîtes conductrices avec couvercle à charnière, livrée avec une mousse noire dissipatrice en polyéthylène pour insertion de composants.

Spécifications produit:

Boîte :

- Matière première : Polypropylène noir conducteur chargé carbone
- Résistance de surface : $<10e4 \Omega$

Mousse :

- Matière première : Mousse polyéthylène rigide à cellules fermées
- Résistance de surface : $10e6 - 10e8 \Omega$
- Densité : 30 kg/m^3

Dimensions & références :

Références	Dimensions externes	Dimensions internes	Epaisseur mousse
25-870-0030	94x65x14 mm	62x30x10 mm	6 mm
25-870-0035	113x94x17 mm	82x62x10 mm	6 mm
25-870-0040	135x99x18 mm	102x65x15 mm	10 mm
25-870-0045	210x100x18 mm	180x67x15 mm	10 mm

Conformité aux normes :

EN 61340-5-1

RoHS Directive : 2002/95/CE