

TALONNETTES

30-560-0044/0053

Talonnettes antidérapantes, conçue avec un système d'attache rapide et un ruban pour insertion dans la chaussure.



Spécifications Produit

Bande élastomère sous talon :

- surface extérieure : Conductrice, Noir, résistance de surface $\leq 10e5 \Omega$
- surface intérieure : Antistatique, Ivoire, résistance de surface $\leq 10e11 \Omega$

Ruban conducteur : Résistance de surface $\leq 10e5 \Omega$
Longueur = 57 cm pour 30-560-0044
Longueur = 87 cm pour 30-560-0053

Résistance point à point: $<1x10e9 \Omega$
Résistance : Chaque talonnette est équipée d'une résistance de 1.5 M Ω
Marquage : Chaque talonnette est marquée 'Eurostat'
Conforme à : IEC 61340-5-1

Usage general

- Les talonnettes doivent être utilisées sur un sol ESD.
- Les talonnettes doivent être portées sur chaque pied.
- Les talonnettes sont réutilisables et lavables à la main. Utilisation des détergents doux
- Tester régulièrement les talonnettes avec un testeur de chaussures.

Options

Talonnettes avec cordons rallongés (60cm) 30-560-0043
Talonnettes pour chaussures à talon 30-560-0053
Egalement disponible sans marquage 'Eurostat'

