

# EPOS2 Positioniersteuerungen Übersicht

Online-Kommandierung



## EPOS2 24/2

- Mehrere Gerätevarianten erlauben den Betrieb unterschiedlicher maxon-DC- und EC-Kleinstmotoren bis 48 Watt
- Punkt zu Punkt Steuerung (1-Achs)
- Interpolated Position Mode (PVT)
- Kombination mehrerer Antriebe über CAN Bus
- CANopen
- 6 digitale Eingänge (TTL-Pegel)
- 2 digitale Ausgänge
- 2 analoge Eingänge (12-bit ADC)
- Miniaturisierte Modulbauform

Details Seite 302/303

Slave-Version (Online-Kommandierung) mittels CAN Master (EPOS2 P, PC, SPS, SoftSPS usw.) oder PC über USB oder RS232 Schnittstelle

Typische Einsatzbereiche:

- Kleingerätebau
- Automatisierungsaufgaben
- Antriebstechnik

### Bestellnummern

EPOS2 24/2                      **380264, 390003**  
**390438**

Online-Kommandierung



## EPOS2 Module 36/2

- DC- und EC-Motoren bis 72 Watt
- Punkt zu Punkt Steuerung (1-Achs)
- Interpolated Position Mode (PVT)
- Kombination mehrerer Antriebe über CAN Bus
- CANopen
- 6 digitale Eingänge (TTL-Pegel)
- 3 digitale Ausgänge
- 2 analoge Eingänge (11-bit ADC)
- Miniaturisierte offene Elektronik-Platine (OEM)

Details Seite 302/303

Slave-Version (Online-Kommandierung) mittels CAN Master (EPOS2 P, PC, SPS, SoftSPS,  $\mu$ -Prozessor usw.) oder PC über USB<sup>1)</sup> oder RS232 Schnittstelle <sup>1) Externer Transceiver nötig</sup>

Typische Einsatzbereiche:

- Kleingerätebau
- Automatisierungsaufgaben
- OEM Kunden

### Bestellnummer

EPOS2 Module 36/2    **360665**

Online-Kommandierung



## EPOS2 24/5

- DC- und EC-Motoren bis 120 Watt
- Punkt zu Punkt Steuerung (1-Achs)
- Interpolated Position Mode (PVT)
- Kombination mehrerer Antriebe über CAN Bus
- CANopen
- 6 digitale Eingänge (TTL- und SPS Pegel)
- 4 digitale Ausgänge
- 2 analoge Eingänge (12-bit ADC)
- Kompakte Modulbauform

Details Seite 302/303

Slave-Version (Online-Kommandierung) mittels CAN Master (EPOS2 P, PC, SPS, SoftSPS usw.) oder PC über USB oder RS232 Schnittstelle

Typische Einsatzbereiche:

- Gerätebau
- Produktionsmaschinen
- Automatisierungsaufgaben

### Bestellnummer

EPOS2 24/5                      **367676**

Online-Kommandierung



## EPOS2 50/5

- DC- und EC-Motoren bis 250 Watt
- Punkt zu Punkt Steuerung (1-Achs)
- Interpolated Position Mode (PVT)
- Kombination mehrerer Antriebe über CAN Bus
- CANopen
- 11 digitale Eingänge (optoentkoppelt)
- 5 digitale Ausgänge und 1 analoger Ausgang
- 2 analoge Eingänge (12-bit ADC, differentiell)
- Kompakte Modulbauform

Details Seite 302/303

Slave-Version (Online-Kommandierung) mittels CAN Master (EPOS2 P, PC, SPS, SoftSPS usw.) oder PC über USB oder RS232 Schnittstelle

Typische Einsatzbereiche:

- Gerätebau
- Produktionsmaschinen
- Automatisierungsaufgaben

### Bestellnummer

EPOS2 50/5                      **347717**

Online-Kommandierung



## EPOS2 70/10

- DC- und EC-Motoren bis 700 Watt
- Punkt zu Punkt Steuerung (1-Achs)
- Interpolated Position Mode (PVT)
- Kombination mehrerer Antriebe über CAN Bus
- CANopen
- 7 digitale Eingänge (optoentkoppelt)
- 3 digitale Eingänge (differentiell)
- 3 digitale Ausgänge (optoentkoppelt)
- 1 digitaler Ausgang (differentiell)
- 1 digitaler Ausgang
- 2 analoge Eingänge (12-bit ADC, differentiell)
- Robuste Modulbauform

Details Seite 302/303

Slave-Version (Online-Kommandierung) mittels CAN Master (EPOS2 P, PC, SPS, SoftSPS usw.) oder PC über USB oder RS232 Schnittstelle

Typische Einsatzbereiche:

- Produktionsmaschinen
- Automatisierungsaufgaben
- Anlagenbau

### Bestellnummer

EPOS2 70/10                      **375711**

**EPOS2 24/5**

Abgestimmt auf bürstenbehaftete DC-Motoren mit Encoder oder bürstenlose EC-Motoren mit Hall-Sensoren und Encoder, von 5 bis 120 Watt.

**EPOS2 50/5**

Abgestimmt auf bürstenbehaftete DC-Motoren mit Encoder oder bürstenlose EC-Motoren mit Hall-Sensoren und Encoder, von 5 bis 250 Watt.

**EPOS2 70/10**

Abgestimmt auf bürstenbehaftete DC-Motoren mit Encoder oder bürstenlose EC-Motoren mit Hall-Sensoren und Encoder, von 80 bis 700 Watt.

Steuerungsvariante	Steuerungsvariante	Steuerungsvariante
<b>Slave-Version</b>	<b>Slave-Version</b>	<b>Slave-Version</b>
<b>Elektrische Daten</b>	<b>Elektrische Daten</b>	<b>Elektrische Daten</b>
11 - 24 VDC	11 - 50 VDC	11 - 70 VDC
11 - 24 VDC	11 - 50 VDC	11 - 70 VDC
0.9 x V <sub>CC</sub>	0.9 x V <sub>CC</sub>	0.9 x V <sub>CC</sub>
10 A	10 A	25 A
5 A	5 A	10 A
50 kHz	50 kHz	50 kHz
10 kHz	10 kHz	10 kHz
1 kHz	1 kHz	1 kHz
1 kHz	1 kHz	1 kHz
25 000 min <sup>-1</sup> (sinusoidal); 100 000 min <sup>-1</sup> (block)	25 000 min <sup>-1</sup> (sinusoidal); 100 000 min <sup>-1</sup> (block)	25 000 min <sup>-1</sup> (sinusoidal); 100 000 min <sup>-1</sup> (block)
15 μH / 5 A	22 μH / 5 A	25 μH / 10 A
<b>Eingänge</b>	<b>Eingänge</b>	<b>Eingänge</b>
H1, H2, H3	H1, H2, H3	H1, H2, H3
A, A\, B, B\, I, I\ (max. 5 MHz)	A, A\, B, B\, I, I\ (max. 5 MHz)	A, A\, B, B\, I, I\ (max. 5 MHz)
6 digitale Eingänge	11 digitale Eingänge	10 digitale Eingänge
2 analoge Eingänge	2 analoge Eingänge (differenziell)	2 analoge Eingänge (differenziell)
12-bit Auflösung, 0 ... +5 V	12-bit Auflösung, ±10 V	12-bit Auflösung, 0 ... +5 V
konfigurierbar mit DIP-Schalter 1 ... 7	konfigurierbar mit DIP-Schalter 1 ... 7	konfigurierbar mit DIP-Schalter 1 ... 7
<b>Ausgänge</b>	<b>Ausgänge</b>	<b>Ausgänge</b>
4 digitale Ausgänge	5 digitale Ausgänge; 1 analoger 12-bit 0 ... 10 V	5 digitale Ausgänge
+5 VDC, max. 100 mA	+5 VDC, max. 100 mA	+5 VDC, max. 100 mA
+5 VDC, max. 30 mA	+5 VDC, max. 30 mA	+5 VDC, max. 30 mA
V <sub>CC</sub> , max. 1300 mA	+5 VDC, max. 150 mA	+5 VDC, max. 150 mA; +5 VDC (R <sub>i</sub> = 1 kΩ)
<b>Schnittstellen</b>	<b>Schnittstellen</b>	<b>Schnittstellen</b>
RxD; TxD (max. 115 200 bit/s)	RxD; TxD (max. 115 200 bit/s)	RxD; TxD (max. 115 200 bit/s)
high; low (max. 1 Mbit/s)	high; low (max. 1 Mbit/s)	high; low (max. 1 Mbit/s)
Data+; Data- (max. 12 Mbit/s)	Data+; Data- (max. 12 Mbit/s)	Data+; Data- (max. 12 Mbit/s)
<b>Anzeige</b>	<b>Anzeige</b>	<b>Anzeige</b>
grüne LED, rote LED	grüne LED, rote LED	grüne LED, rote LED
<b>Temperatur- / Feuchtigkeitsbereich</b>	<b>Temperatur- / Feuchtigkeitsbereich</b>	<b>Temperatur- / Feuchtigkeitsbereich</b>
-10 ... +45°C	-10 ... +45°C	-10 ... +45°C
-40 ... +85°C	-40 ... +85°C	-40 ... +85°C
20 ... 80 %	20 ... 80 %	20 ... 80 %
<b>Mechanische Daten</b>	<b>Mechanische Daten</b>	<b>Mechanische Daten</b>
ca. 170 g	ca. 240 g	ca. 330 g
105 x 83 x 24 mm	120 x 93.5 x 27 mm	150 x 93 x 27 mm
Flansch für M3-Schrauben	Flansch für M3-Schrauben	Flansch für M3-Schrauben
<b>Bestellnummern</b>	<b>Bestellnummern</b>	<b>Bestellnummern</b>
<b>367676</b> EPOS2 24/5	<b>347717</b> EPOS2 50/5	<b>375711</b> EPOS2 70/10

**Zubehör**

**309687** DSR 50/5 Brems-Chopper

Zubehör separat bestellen, siehe Seite 310

**309687** DSR 50/5 Brems-Chopper

Zubehör separat bestellen, siehe Seite 310

**235811** DSR 70/30 Brems-Chopper

Zubehör separat bestellen, siehe Seite 310