

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Сетевой шкаф TE 8000 – TE 7888.390

Date : 19.10.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Сетевой шкаф TE 8000 – TE 7888.390

created: 19.10.2020 build on [www.rittal.com/ru-ru](http://www.rittal.com/ru-ru)



## Описание продукции

<b>Преимущества:</b>	Нет рамного каркаса Оптимальный доступ к оборудованию Простая транспортировка благодаря разборной конструкции Сменная навеска двери
<b>Материал:</b>	Листовая сталь Обзорная дверь: однослойное безопасное стекло, 3 мм
<b>Поверхность:</b>	Монтажная рама: грунтовка Плоские детали: порошковое покрытие
<b>Цвет:</b>	RAL 7035
<b>Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:</b>	IP 20
<b>Комплект поставки:</b>	Самонесущая 482,6 мм (19") монтажная рама, спереди и сзади, с регулировкой глубины Обзорная дверь спереди, вкл. шарниры 130°, ручка и предохранительный замок 3524 E Стальная дверь сзади, вкл. шарниры 130°, предохранительный замок 3524 E Рама основания с максимальным вырезом (для закрытия модульными панелями на выбор) Потолочная панель, вкл. закрытый вырез для ввода кабеля и для опциональной вентиляции 4 регулировочные ножки, M10 (прилагаются) 4 распорки, 20 мм, для подъема потолочной панели (прилагаются) Боковые стенки, на замках, вкл. предохранительный замок 3524 E
<b>Основной материал:</b>	Листовая сталь

## Особенности продукции

<b>Исполнение:</b>	С боковыми стенками
<b>Размеры:</b>	Ширина: 600 mm Высота: 600 mm Глубина: 600 mm
<b>Монтажная ширина для компонентов:</b>	11 U
<b>Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки):</b>	495 mm
<b>Свободное монтажное пространство перед 19" плоскостью, спереди/сзади:</b>	30 mm / 30 mm
<b>Нагрузочная способность:</b>	4000 N
<b>Упаковка:</b>	1 шт.
<b>Вес:</b>	40 kg
<b>EAN:</b>	4028177801387
<b>ETIM 7.0:</b>	EC002499
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002499
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180207
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180207
<b>Описание продукции:</b>	TE сетевой шкаф TE 8000, ШВГ: 600x600x600 мм, 11 U, обзорная дверь с декоративной ручкой спереди, стальная дверь сзади, шарниры 130°,
<b>Сертификаты</b>	
<b>Сертификаты:</b>	Сертификат/Декларация соответствия
<b>Пояснения:</b>	Декларация о соответствии