

<p>0,25 ... 1,5 mm² ① 400 V/6 kV/3 I_N 13 A / 16 A ③</p> <p>9 mm / 0.35 in.</p> <p>② Zulassungen</p>	<p>AWG 22 ... 16</p>	<p>0,25 ... 1,5 mm² ① 400 V/6 kV/3 I_N 13 A / 16 A ③</p> <p>9 mm / 0.35 in.</p> <p>② Zulassungen</p>	<p>AWG 22 ... 16</p>	<p>Anrastbare Zugentlastungsgehäuse passend für - 5-polige Buchsen - 5-polige Stecker</p>
---	----------------------	---	----------------------	---



Farbe	Bestellnr.	VPE	Farbe	Bestellnr.	VPE	Farbe	Bestellnr.	VPE
Buchse ohne Zugentlastungsgehäuse			Stecker ohne Zugentlastungsgehäuse			Zugentlastungsgehäuse, für Leitungsdurchmesser 6,5 ... 10,5 mm, Abmantellänge 45 mm		
● schwarz	890-205	50	● schwarz	890-215	50	schwarz	890-505	50
○ weiß	890-225	50	○ weiß	890-235	50	weiß	890-515	50
● blau	890-1105 ③	50	● blau	890-1115 ③	50			

Zubehör, artikelspezifisch

Betätigungswerkzeug, teilsoliert			Betätigungswerkzeug, teilsoliert		
	5-fach	890-385 1		5-fach	890-385 1

Zubehör, Serie 890

<p>Verriegelungsklinke, für „Fliegende Verbindungen“, mit Handbetätigung</p> <p>schwarz 890-101 100 (2x50) weiß 890-121 100 (2x50)</p>	<p>Verriegelungsklinke, für „Fliegende Verbindungen“, mit Werkzeugbetätigung</p> <p>schwarz 890-111 100 (2x50) weiß 890-131 100 (2x50)</p>
<p>Befestigungsadapter, für 2- bis 5-polige „Fliegende Verbindungen“</p> <p>schwarz 890-310 100 weiß 890-311 100</p>	

Abmessungen

