



CONI Steckdosenleiste + CONI Einbaurahmen 3-fach	CONI power strip + CONI built-in frame 3-way
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> nach SN SEV 6534-1:1991 2-polig mit Schutzkontakt; 10A/AC230V, IP20, Farbe schwarz 	Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> SN SEV 6534-1:1991; 2-pole with earthing contact; 10A/AC230V, IP20, Color black
Einbaurahmen: <ul style="list-style-type: none"> Coni Einbaurahmen 3-fach Farbe: Weißaluminium ähnlich RAL9006 Abmessungen LxBxH: 248x151x57,5mm 	Built-in frame: <ul style="list-style-type: none"> Coni built-in frame 3-way Color: white aluminium similar to RAL9006 Measurements LxWxH: 248x151x57,5mm
Custom Module: <ul style="list-style-type: none"> 2xCAT6 Durchgangsbuchse geschirmt 	Custom Module: <ul style="list-style-type: none"> 2xCAT6 couplings, jack/jack shielded
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> Stromeingang: 0,2m H05VV-F 3G1,50mm² schwarz Wieland GST18 Steckverbinder 2,0m H05VV-F 3G1,50mm² schwarz mit Wieland GST18 Steckverbinder beigelegt 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> Power input: 0,2m H05VV-F 3G1,50mm² black Wieland GST18 plug 2,0m H05VV-F 3G1,50mm² black with Wieland GST18 plug enclosed
Endkappen: <ul style="list-style-type: none"> Mit neuen CONI-Endkappen 	Endcaps: <ul style="list-style-type: none"> With new CONI-endcaps
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm: <ul style="list-style-type: none"> 217,3x52x44 	Measurements (length x width x height): mm <ul style="list-style-type: none"> 217,3x52x44
Bedruckung: <ul style="list-style-type: none"> Mit Bachmann Logo 	Printing: <ul style="list-style-type: none"> With Bachmann logo
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> Verpackt im Karton 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> In carton box.
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1x Steckdoseneinheit CONI CONI Einbaurahmen 3-fach Zusätzliche Gerätezuleitung beigelegt 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1x PDU CONI CONI built-in frame 3-way Additional supply line enclosed