



Skizze / Bild



<p><b>TWIST 1S 2P</b></p> <p><b>Beschreibung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektrifizierungseinheit für den Einbau in Büro- und Konferenztische.</li> <li>• Zwei Keystone-Rahmen und eine Schutzkontaktsteckdose sind nach Verdrehen der Abdeckscheibe zugänglich und bieten eine komfortable und sichere Strom- und Datenzufuhr.</li> <li>• Kabelführung nach unten oder zur Seite.</li> </ul>	<p><b>TWIST 1S 2P</b></p> <p><b>Description:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Electrification unit for installation in office and conference tables.</li> <li>• When cover disk is pushed and turned, two keystone frames and one safety socket emerge that offer a convenient and safe power and data supply.</li> <li>• Cable guidance possible to the bottom or to the side.</li> </ul>
<p><b>Steckdosen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nach IEC 60884, VDE 0620-1</li> <li>• 2-polig mit Schutzkontakt</li> <li>• 16A/AC250V, IP20, mit Kinderschutz</li> <li>• Schwarz</li> </ul>	<p><b>Sockets:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• According IEC 60884, VDE 0620-1</li> <li>• 2-pole with earthing contact</li> <li>• 16A/AC250V, IP20, with child protection</li> <li>• Black</li> </ul>
<p><b>Custom Module:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2xCAT6 Durchgangsbuchsen geschirmt RJ45</li> </ul>	<p><b>Custom Module:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2xCAT6 couplings shielded RJ45</li> </ul>
<p><b>Anschluss:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,2m H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup> schwarz mit GST18i3 Stecker schwarz und verriegelbar (Wieland 92.932.3053.1)</li> </ul>	<p><b>Connection:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,2m H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup> black with GST18i3 plug black and lockable (Wieland 92.932.3053.1)</li> </ul>
<p><b>Befestigung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In rundem Ausschnitt mit Ø105(+1)mm</li> <li>• Für Plattenstärken ab ca. 8mm</li> <li>• Fixierung über zwei montierte Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant M6 und Spannkralle (Innensechskant-Schlüsselweite 5) für Plattenstärken &lt;30mm</li> <li>• Bzw. über zwei Spannschrauben mit Innensechskant M6 (Innensechskant-Schlüsselweite 5) für Plattenstärken ab 30mm</li> </ul>	<p><b>Mounting:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In round hole with Ø105(+1)mm</li> <li>• For mounting in plates with minimum thicknesses of approx. 8mm</li> <li>• Fixing via two mounted hexagon socket screws M6 with claws (Allen wrench No. 5) for installation thicknesses &lt;30mm</li> <li>• Resp. via two straining screws M6 (Allen wrench No. 5) for installation thicknesses from 30mm on</li> </ul>
<p><b>Material:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunststoff: Schwarz, PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C</li> <li>• Abdeckscheibe/Verschlussriegel: Zinkdruckguss, nachbearbeitet und poliert, Chrom matt</li> </ul>	<p><b>Material:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plastic: Black, PA6 GF 30 V1, glow wire resistant up to 850°C</li> <li>• Cover disk/lock: Zn die-casted, finished and polished, Chrome matt</li> </ul>
<p><b>Abmessungen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesamthöhe Bauteil: ca. 42,5mm</li> <li>• Einbautiefe: ca. 40mm</li> <li>• Außendurchmesser: ca. 115mm</li> </ul>	<p><b>Measurements:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Total height: approx. 42,5mm</li> <li>• Installation depth: approx. 40mm</li> <li>• Outer diameter: approx. 115mm</li> </ul>
<p><b>Lieferform:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In Kartonbox verpackt</li> </ul>	<p><b>Packing:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In carton box</li> </ul>
<p><b>Lieferumfang:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x TWIST 1S 2P</li> <li>• 1x Montageanleitung</li> </ul>	<p><b>Extent of delivery:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x TWIST 1S 2P</li> <li>• 1x Mounting instruction</li> </ul>