


- Ideal for camping, boating and caravan
- Compact size
- Built-in alarm
- Short circuit proof
- Battery clips or cigarette lighter socket
- Available in 12 V and 24 V voltage versions
- EU or UK output socket
- "E"-marked vehicle directive ref. (95/54/EC)
- Ideell for camping, båt og bil
- Kompakt enhet
- Innebygget alarm
- Kortslutningssikker
- Batteriklemmer eller sigarett-tenner plugg
- Tilgjengelig i 12 V og 24 V spenningsversjoner
- EU eller UK stikkontakt
- "E"-merket for kjøretøy direktivet (95/54/EC)



Technical specifications	Tekniske data	12 V	24 V
Input voltage:	Inngangsspenning:	11-15 VDC	21-30 VDC
Output voltage (mod. sine w.):	Utg.spennning (modifisert sinus):	230 VAC +5/-10% (50 Hz)	
Output power	Utgangseffekt		
• Continuous:	• Kontinuerlig:	> 120 W	
• Intermittent - max. 40 min.:	• Kortvarig - maks. 40 min.:	150 W	
• Intermittent:	• Kortvarig:	250 W	
No load current:	Tomgangsstrøm:	< 0,25 A	< 0,15 A
Efficiency:	Effektivitet:	90 %	
Low battery alarm:	Alarm ved lav batterispenning:	10,7 V	21 V
Low battery shut-down:	Avbrudd ved lav batterispenning:	10 V	20 V
Electrical safety standard:	Elektrisk sikkerhetsstandard:	EN 60950	
EMC standards	EMC standarder		
• Emission:	• Emisjon:	EN 61000-6-3,95/54/EC	
• Immunity:	• Immunitet:	EN 61000-6-1,95/54/EC	
Protection:	Sikring:	Input low voltage, input overvoltage, low battery alarm, overtemperature, overload protection and short circuit proof	
		Mot lav inngangsspenning, inngang mot overspenning, alarm ved lav batt. spenning, termisk sikret, overlast-beskyttet og kortslutningssikker	
MTBF:	MTBF:	60.000 hours / timer	
DC terminals:	DC terminaler:	Cigarette plug or battery clips Sigarett-lighter plugg eller batteriklemmer	
Dimensions (LxWxH):	Mål (LxBxH):	120 x 150 x 67mm	
Weight:	Vekt:	500 g	