


9986-9987-9988 Max. 600 W-1500 W DC/AC ИНВЕРТЕРЫ, МОДИФИЦИРОВАННАЯ СИНУСОИДА

DC/AC INVERTERS, MODIFIED SINE WAVE

- Идеальное решение для кемпингов, маломерных судов и автодомов
- Компактный размер
- Встроенная сигнализация
- Защита от короткого замыкания
- Блок контактов (винтовые соединения)
- Возможны версии по напряжению 12 V и 24 V
- Выходная EU или UK розетка
- CE и "E"-маркировка
- 9987 и 9988: дистанционное управление по запросу
- Ideal for camping, boating and caravan
- Compact size
- Built-in alarm
- Short circuit proof
- Terminal blocks (screw terminals)
- Available in 12 V and 24 V voltage versions
- EU or UK output socket
- CE and "E"-marked
- 9987 and 9988: Remote control optional



Технические характеристики	Technical specifications	12 V	24 V
Входное напряжение:	Input voltage:	10-15 VDC	20-30 VDC
Вых. напряжение (модиф. синусоида):	Output voltage (mod. sine w.):	230 VAC +5/-10% (50 Hz)	
Вых. мощность:	Output power	9986: 600 W 9987: 1000 W 9988: 1500 W 9988: 1800 W 86: 1000 W 87: 1200 W 88: 3000 W	
• Непрерывно:	• Continuous:	< 9986: 0,5A, 9987: 0,7A, 9988: 0,8A < 9986: 0,35A, 9987: 0,55A, 9988: 0,65A 85-90 %	
• Пиковая-макс.20 мин:	• Intermittent-max 20min:		
• Пиковая:	• Intermittent:		
Ток холостого хода:	No load current:		
КПД:	Efficiency:		
Сигнал низкого заряда аккумулятора:	Low battery alarm:	10,7 V	21 V
Выключение при низком заряде аккумулятора:	Low battery shut-down:	10,5 V	20 V
Требования электробезопасности:	Electrical safety standard:	EN 60950	
Электромагнитная совместимость	EMC standards		
• Излучение:	• Emission:	EN 61000-6-3	
• Устойчивость:	• Immunity:	EN 61000-6-1	
Защита:	Protection:	Низкое вх напряж., высокое вх. напряж., сигнал низкого заряда аккумулятора, перегрев, защита от перегрузки, защита от КЗ, охлаждающий вентилятор Input low voltage, input overvoltage, low battery alarm, overtemperature, overload protection and short circuit proof Cooling fan 53.000 ч/hours	
Наработка на отказ:	MTBF:		
Вх. контакты:	DC terminals:	Блок контактов (винтовые соединения)/ Terminal blocks (screw terminals)	
Габариты (ДхШхВ):	Dimensions (LxWxH):	9986: 212 × 238 × 80 mm 9987: 323 × 238 × 80 mm 9988: 368 × 238 × 80 mm	
Вес:	Weight:	9986: 2,25 kg 9987: 3,15 kg 9988: 4,2 kg	

TS080616