



<b>9 Schutzkontakt - Steckdosen</b> <b>Steckdosen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1</li> <li>2-polig mit Schutzkontakt</li> <li>16A/3680W, AC250V, IP20</li> <li>Farbe schwarz, um 35°gedreht;</li> </ul>	<b>9 earth contact - sockets</b> <b>Sockets:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>DIN 49 440, examined: VDE0620-1</li> <li>2-pole with earthing contact</li> <li>16A/3680W, AC250V, IP20</li> <li>colour black, 35°turned</li> </ul>
<b>Anschluss:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>nicht wiederanschließbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme</li> <li>2,0m H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup> schwarz mit Schutzkontakt-winkelstecker</li> </ul>	<b>Connection:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>non rewirable, endcaps riveted, inside wiring without euro terminal</li> <li>2,0m H05VV-F 3G1,5mm<sup>2</sup> black with German type earth contact plug</li> </ul>
<b>Profil:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1HE, ALU, eloxiert; schwarz</li> </ul>	<b>Profile:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1HE, ALU, anodized, black</li> </ul>
<b>Kunststoff:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>schwarz, PA6 GF 30 V1, , Glühdraht-Prüfung bis 850°C</li> </ul>	<b>Plastic material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>black, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850°C</li> </ul>
<b>Haltewinkel:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stahlblech schwarz</li> <li>Montage in 90°- Schritten möglich;</li> </ul>	<b>Mounting brackets:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>steel sheet black</li> <li>for fixing in 4 positions each 90°</li> </ul>
<b>Lieferform:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bachmann Polybeutel mit Header</li> <li>mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode 13</li> </ul>	<b>Packing:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>polybag with Bachmann print on header</li> <li>with Bachmann Item no. and bar code 13</li> </ul>
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Steckdosenleiste</li> <li>2 x 19" Befestigungswinkel (lose beigelegt )</li> </ul>	<b>Extent of delivery:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Socket outlet</li> <li>2 x 19" mounting metal flanges (loose)</li> </ul>