


Distributor Box Leuchtenanschlußdose Förgreningsbox
Scatola di Distribuzione
EN 60998-2-1 CE
HE253 & HE253S
14 411 97 & 1441197S


TECHNICAL DATA		TEKNISKA DATA		TECHNISCHE ANGABEN		Approvals	Godkännanden	Genehmigungen
Voltage	Terminal Block	Cable size	Insert	Screw M3		HE253		
Märkspänning	Kopplingsplint	Area	Tinned Brass	Steel bluechromated		NEMKO		
Nennspannung	Anschlussklemme	Nennquerschnitt	Hylsa	Skruv M3		FI		
400 V IP20	HE2.L 3-Pol.	3 x 0,75 - 1,5 mm²	Mässing förtent	Stål blåkromatiserad		SEMKO		
Current	Working temperature	Insulation material	Klemmkörper	Schraube M3		DEMKO		
Märkström	Arbetstemperatur	Isolationsmaterial	Messing verzinkt	Stahl blauchromatier		CE		
Nennstrom	Dauertemperatur	Isoliermaterial						
10 A	110° C	PA 6.6						

The connector box with earth connection, can be used fix mounted or alternatively unfixed. The box is equipped with a 3-pole terminal block of type **HE2.L**. The Box can distribute cables to 2 different light points. The connector box is equipped with separate cable strain relief units and supplied with 6 self-tapping Phillips panhead cross combination screws. **HE253** is easy to fix on base with one single screw only, thanks to an anti-rotation spigot on the bottom of the plastic housing. **HE253** can be used in various electrical applications. Available in white & black colour. Article no. in black: **HE253S**.

Kopplingsbox med jordanslutning, är avsedd för fast alternativt friliggande montage. Boxen är utrustad med en 3-polig kopplingsplint av typ **HE2.L**. Boxen kan förgrena kabel upptill 2 olika ljuspunkter. Förgreningsboxen är utrustad med separata dragavlastningar och självgående skruv med kombinerat normal-krysspårshuvud. **HE253** har ett brett användningsområde och är mycket lätt att montera. Finns i vit & svart färg. Artikel nr. i svart **HE253S**.

Die Anschlußdose mit Erdanschluß ist geeignet für eine feste alternativ freiliegende Montage in Beleuchtungen. Die Dose ist mit einer 3-poligen Verbindungsklemme **HE2.L** ausgerüstet. Die Dose ermöglicht eine Kabelverteilung zu 2 verschiedenen Lichtpunkten. Die Verteilungsdose wird mit separaten Zugentlastungen und Gewindeschneideschrauben mit Kreuzschlitz geliefert. **HE253** ermöglicht eine sehr leichte Montage und eine sichere Befestigung. Erhältlich in weiss & schwarz. Artikel Nr. in schwarz: **HE253S**.

HELAG