



BNC-Messleitung

- 1. und 2. Seite: BNC-Stecker mit Knickschutztülle, konfektioniert an RG-Kabel
- Leitungslänge = Schnittlänge des RG-Kabels

Best.-Nr.

KO 88-.. (RG-Typ) /..(Länge) /SW

- **Koaxkabel-Typ,**

Längen: siehe Tabelle

BNC measuring lead

- 1st and 2nd side: BNC-connectors with bend relief, assembled on RG cable
- cable length = cutting length of the RG cable

Order No.

KO 88-.. (RG type) /..(length) /SW

- **Coaxial cable type,**

lengths: see table

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	KO 88-58 / 100 / SW	KO 88-58 / 200 / SW	KO 88-59 / 100 / SW	KO 88-59 / 200 / SW	KO 88-174 / 100 / SW	KO 88-174 / 200 / SW
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

Technische Daten

RG-Typ nach MIL-C-17	RG 58 C/U	RG 58 C/U	RG 59 B/U	RG 59 B/U	RG 174 A/U	RG 174 A/U
Wellenwiderstand	50±2 Ω	50±2 Ω	75±2 Ω	75±2 Ω	50±2 Ω	50±2 Ω
1. Seite BNC-Steckverbinder	UG 1785/ U-Crimp	UG 1785/ U-Crimp	UG 1789/ U-Crimp	UG 1789/ U-Crimp	UG 1785/ U-Crimp	UG 1785/ U-Crimp
1. Seite Knickschutztülle	K 50/SW	K 50/SW	K 75/SW	K 75/SW	K 174/SW	K 174/SW
2. Seite BNC-Steckverbinder	UG 1785/ U-Crimp	UG 1785/ U-Crimp	UG 1789/ U-Crimp	UG 1789/ U-Crimp	UG 1785/ U-Crimp	UG 1785/ U-Crimp
2. Seite Knickschutztülle	K 50/SW	K 50/SW	K 75/SW	K 75/SW	K 174/SW	K 174/SW
Leitungslänge	100 cm	200 cm	100 cm	200 cm	100 cm	200 cm

General information

Order No. ¹⁾	KO 88-58 / 100 / SW	KO 88-58 / 200 / SW	KO 88-59 / 100 / SW	KO 88-59 / 200 / SW	KO 88-174 / 100 / SW	KO 88-174 / 200 / SW
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

Technical data

RG type acc. to MIL-C-17	RG 58 C/U	RG 58 C/U	RG 59 B/U	RG 59 B/U	RG 174 A/U	RG 174 A/U
characteristic impedance	50±2 Ω	50±2 Ω	75±2 Ω	75±2 Ω	50±2 Ω	50±2 Ω
1st side BNC connector	UG 1785/ U-Crimp	UG 1785/ U-Crimp	UG 1789/ U-Crimp	UG 1789/ U-Crimp	UG 1785/ U-Crimp	UG 1785/ U-Crimp
1st side bend relief	K 50/SW	K 50/SW	K 75/SW	K 75/SW	K 174/SW	K 174/SW
2nd side BNC connector	UG 1785/ U-Crimp	UG 1785/ U-Crimp	UG 1789/ U-Crimp	UG 1789/ U-Crimp	UG 1785/ U-Crimp	UG 1785/ U-Crimp
2nd side bend relief	K 50/SW	K 50/SW	K 75/SW	K 75/SW	K 174/SW	K 174/SW
cable length	100 cm	200 cm	100 cm	200 cm	100 cm	200 cm

¹⁾ other colours and lengths on request