



Ø 4 mm-Einbaubuchsen

Ø 4 mm Panel-mount Sockets

Douilles Ø 4 mm à visser

LB-14R-B





Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchse. Messingblech, gerollt. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen. **Lötanschluss.**

Insulated Ø 4 mm rigid socket. Rolled brass sheet. The socket can be screw-mounted in predrilled panels. **Solder connection.**

Douille rigide Ø 4 mm, isolée. Bande en laiton, roulée. A visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers. **Raccord à souder.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile / Mitgeliefertes Montagematerial Component parts / Supplied assembly material Pièces détachées / Matériel de fixation livré	*Farben *Colours *Couleurs
LB-14R-B	23.0450-*	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / 25 A	BI-LB-14R-B, 23.8111- 1x MU/M8x0,5 (→ 189)	Ni 21 22 23 24 25 29

LB-14Q





Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchse. Metallgewindehülse auf der Isolierung. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen. **Lötanschluss.**

Insulated Ø 4 mm rigid socket. Machined brass. Metal thread jacket on the insulation. The socket can be screw-mounted in predrilled panels. **Solder connection.**

Douille rigide Ø 4 mm, isolée. Laiton décolleté. Filetage métallique sur l'isolation. A visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers. **Raccord à souder.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile / Mitgeliefertes Montagematerial Component parts / Supplied assembly material Pièces détachées / Matériel de fixation livré	*Farben *Colours *Couleurs
LB-14Q	23.0120-*	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / 25 A	BI-LB-14Q, 23.6222- 1x MU/M8x0,5 (→ 189) 1x SP4 (→ 190)	Opt 21 22 23 24 25 26 29

LB-14R-A



Isolierte, starre Ø 4 mm-Buchse. Messingdrehteil. Metallgewindehülse auf der Isolierung. Montage durch Festschrauben in Bohrungen von Platten oder Gehäusen. Lieferung mit Sechskant- oder Rundmutter. **Anschluss: Flachstecker 4,8 mm x 0,8 mm.**

Insulated Ø 4 mm rigid socket. Machined brass. Metal thread jacket on the insulation. The socket can be screw-mounted in predrilled panels. Available with hexagonal or round nut. **Flat connecting tab 4.8 mm x 0.8 mm.**

Douille rigide Ø 4 mm, isolée. Laiton décolleté. Filetage métallique sur l'isolation. A visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers. Livraison avec un écrou 6 pans ou un écrou cylindrique. **Raccord plat 4,8 mm x 0,8 mm.**

Typ Type Type	Best.-Nr. Order No. N° de Cde	Bemessungsspannung / -strom Rated voltage / current Tension / intensité assignée	Einzelteile / Mitgeliefertes Montagematerial Component parts / Supplied assembly material Pièces détachées / Matériel de fixation livré	*Farben *Colours *Couleurs
LB-14R-A	23.0190-*	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / 25 A	BI-LB-14R-A, 23.6333- 1x MU/M8x0,5 (→ 189) 1x SP4 (→ 190)	Au 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
LB-14R-A	23.0180-*	30 V <sub>AC</sub> ~ 60 V <sub>DC</sub> / 25 A	BI-LB-14R-A, 23.6333- 1x MUR/M8x0,5 (→ 190) 1x SP4 (→ 190)	Au 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29