

Premium-Line Steckdosenleiste 6-fach schwarz 3m H05VV-F 2x1,0 *DK*



(1155005016.tif)

(Spezielles Artikelbild für die Einzeldarstellung)

Stammdaten

Artikelnummer: 1155005016
Hersteller: Brennenstuhl
Verantwortlicher Standort: Brennenstuhl Tübingen
EAN: 4007123044719

Artikeltyp:

Ausleitungskennzeichen: Ja
Gebrauchsstatus BRT: A
Gebrauchsstatus BRF:
Gebrauchsstatus Lectra:

Kontext:

Bezeichnung 1/2 aus IS4: Premium-Line 6fach schwarz *DK* 3m H05VV-F2x1,0 mit Schalter
Verkaufsprogramm: 1 Classic-Programm
Verkaufsunterprogramm: 5 Steckdosenleisten
Warengruppe: 510 Premium-Line Standard
Attribut-Kategorie: Attributkategorie Steckdosenleiste
Default-Katalogregion: Katalogregion Dänemark
Länder der Default-Katalogregion: Dänemark
Sprachen der Default-Katalogregion: Englisch
Gewählte Katalogregion: Katalogregion Dänemark
Gewählte Sprache: Deutsch

Produktbild des Masters zur gemeinsamen Darstellung der Artikel (Media1)

Spezialbilder des Artikels, zusätzlich zu den Bildern am Master (Media2)

[keine Angaben]

Bilder des Masters (Media2)



logo-made-in-germany-flagge.eps

Logos Brennenstuhl

Premium-Line Steckdosenleiste

Vorteilspunkte

Vorteilspunkte des Masters:

- Prio 2** • Stabile, formschöne Kompaktleisten aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff.
- Prio 2** • Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar.
- Prio 2** • Praktische Kabelaufnahme.
- Prio 2** • Mit Aufhänge-Vorrichtung.
- Prio 2** • Mit Kinderschutz.

Vorteilspunkte der Produktlinie:

Vorteilspunkte der Warengruppe:

Bulletpoint 1:

[keine Angaben]

Bulletpoint 2:

[keine Angaben]

Bulletpoint 3:

[keine Angaben]

Bulletpoint 4:

[keine Angaben]

Bulletpoint 5:

[keine Angaben]

Keywords:

[keine Angaben]

technische Attribute

Kabel

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Kabelbezeichnung | H05VV-F 2X1,0 |
| Kabelbestückung | H05VV-F |
| Kabelqualität | PVC / Kunststoff |
| Adernzahl | 2 Stck |
| Aderquerschnitt - e | Ja mm ² |
| Schutzleiter | X |
| Kabellänge - ep | 3 m |
| Zusätzliche Kabellänge | 0 m |
| Kabelfarbe | schwarz |
| Kabeleinführung | Seite |
| Kabelaufnahme integriert | Ja |
| Kältebeständig | Nein |

Steckdosenleiste0Allgemein

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Art der Steckdosenleiste | Haushalt |
| Art der Leitung | Nicht zutreffend |
| Gehäuseform - e | rechteckig |
| Werkstoff des Gehäuses - ep | Kunststoff |
| Werkstoffart - ep | PS/ PP |
| Oberfläche - ep | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche - ep | matt |
| Farbe - ep | schwarz |
| RAL-Nummer | 9005 |
| RAL-Nummer | 9004 |
| Grundfarbe | schwarz |
| Batterie enthalten | Nein |
| Geeignet für 19 Zoll-Einbau - p | Nein |
| Mit Tragegriff | Nein |
| Haken drehbar | Nein |
| Magnet integriert | Nein |
| Vernetzbar | Nein |
| Versenkbar | Nein |
| Mit Erdspeiß | Nein |
| Verpackung | Schrumpffolie |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Mit Ein-/Ausschalter - ep | Ja |
| Hand-/ Fußschalter | Nein |
| externer Schalter - Kabelbezeichnung | Nicht zutreffend |
| externer Schalter - Kabelfarbe | Nicht zutreffend |
| Elektronischer Schalter | Nein |
| Schalter beleuchtet | Ja |
| Hauptschalter | Ja |
| Sicherungsschalter | Nein |
| Anzeige | Ohne |
| Anzeige der Messergebnisse | Ohne |
| Mit Display | Nein |
| Hintergrundbeleuchtung der Anzeige | Nein |
| Speicherfunktion | Nein |
| Fernbedienbar | Nein |
| Integrierter Web-Server | Nein |
| IP- Kommunikation | Nein |
| Mit Funksteuerung | Nein |
| Kompatibilität | Nicht zutreffend |
| Funkstandard | Ohne |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar | Nein |
| Mit Befestigungsgurt | Nein |
| Befestigungsart | Befestigung mit Kabelbinder, Befestigung mit Schraube |
| Geeignet für Anbaumontage | Ja |
| Geeignet für Einbaumontage | Nein |

Steckdosenleiste1Details

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Schutzklasse | II |
| Anschlussstechnik | Nicht zutreffend |
| Mit Entstörfilter - ep | Nein |
| Nennfrequenz | ~ |
| Max. elektr. Belastbarkeit | 2300 W |
| Nenneingangsspannung | 230 V |
| Eingangsspannungsart | Wechselspannung (AC) |
| Max. Strombelastbarkeit - e | 10 A |
| Mit FI-Schalter - ep | Nein |
| Art Fehlerstrom | Nicht zutreffend |
| Absicherung | nicht vorhanden |
| Abmessung der Sicherung - e | Ohne |
| Ausführung - e | Nicht zutreffend |
| Auslösecharakteristik - e | Nicht zutreffend |
| Optische Defektanzeige - e | Nein |
| Mit Überspannungsschutz - ep | Nein |

| | |
|--|------------------|
| Schutzart (IP) - ep | IP20 |
| Für Außenbereich geeignet | Nein |
| Anzahl der Steckdosen Typ C (Eurostecker) - ep | 0 Stck |
| Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift - ep | 0 Stck |
| Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen | 0 Stck |
| Anzahl der Steckdosen Typ K (DK) | 6 Stck |
| Anzahl der sonstigen Steckdosen - ep | 0 Stck |
| Anzahl der CEE-Steckdosen - ep | 0 Stck |
| Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen - ep | 0 Stck |
| Anzahl der Steckdosen schaltbar | 6 Stck |
| Anzahl der Steckdosen gesamt | 6 Stck |
| Kinderschutz | Ja |
| Mit Klappdeckel/ Deckel - ep | Nein |
| Mit Powerblock | Nein |
| Master-Slave-Funktion | Nein |
| Steckdosenanordnung - e | 45° |
| Verdreher Zentraleinsatz - e | Ja |
| Stecksystem Stecker | Typ K (DK) |
| Steckerart | Winkelstecker |
| Geeignet für Schutzkontaktstift | Nein |
| Mit USB Ausgang | Nein |
| USB Funktion | Nicht zutreffend |
| USB Typ-Ausgangsbuchse | Nicht zutreffend |
| USB Typ-Eingangsbuchse | Nicht zutreffend |
| Anschlussmöglichkeit externes Netzteil | Nein |
| Hammerzeichen | Nein |
| Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE) | Nein |

MGV und Logistik

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Verpackungseinheit (VPE) | 2 |
| Produktgewicht (ohne Verpackung) | 0,59 kg |
| Produktlänge (ohne Verpackung) | 5,50 cm |
| Produktbreite (ohne Verpackung) | 9,00 cm |
| Produkthöhe (ohne Verpackung) | 41,00 cm |
| Produktgewicht (inkl. Verpackung) | 0,60 kg |
| Produktlänge (inkl. Verpackung) | 5,50 cm |
| Produktbreite (inkl. Verpackung) | 9,00 cm |
| Produkthöhe (inkl. Verpackung) | 41,00 cm |



brennenstuhl®

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft
Seestr. 1-3
72074 Tübingen
Germany

Telefon: +49 (0) 70 71 - 8 80 10
Telefax: +49 (0) 70 71 - 8 76 57
www.brennenstuhl.com
info@brennenstuhl.de
ILN-Nr. 40 07 123 00000 5
Ust.-IdNr.: DE 146890047

Kommanditgesellschaft, Sitz Tübingen
Registergericht Stuttgart, HRA 380573
Persönlich haftende Gesellschafter:
H. Brennenstuhl GmbH, Sitz Tübingen
Registergericht Stuttgart, HRB 380156
Dietmar Kailer; Geschäftsführer: Dr. Wolfgang Dehler-Brennenstuhl,
Dipl.-Kfm. Sebastian Brennenstuhl