

# DINFLEX 43

## Allmänt

Anslutningskabel för data- och elektronikutrustning inomhus.  
Försedd med skärm av aluminiumfolie, dels kring varje par och dels gemensamt.

## Uppbyggnad

Ledare: Blank flertrådig koppar  
Ledarisolation: Polyeten  
Ledarfärg: Enligt DIN 47100  
Banding: PETP-folie  
Skärm: Aluminiumfolie runt varje par. Gemensam skärm av aluminiumfolie. Bit tråd av koppar  
Yttermantel: PVC  
Mantelfärg: Grå

## Tekniska data

Märkspänning: 250 V

Ledarresistans: 98 Ohm/km

Parkapacitans: 75 Pf/km

Temperaturområde: -5° C till +80° C



Artikelnummer / Article No.	E-nummer	Beskrivning / Description	Cu-vikt (kg/km) / Copper weight
030250-T	E 49 560 25	DINFLEX 4302 2x2x0.22	20.0
030251-T		DINFLEX 4303 3x2x0.22	26.0
030252-T	E 49 560 45	DINFLEX 4304 4x2x0.22	31.0
030254-T		DINFLEX 4306 6x2x0.22	50.0
030256-T	E 49 560 65	DINFLEX 4308 8x2x0.22	54.0