



6 UTE - Steckdosen mit Leitungsschutzschalter 16A, 2-pol	6 UTE - sockets with circuit breaker 16A 2-pole
<b>Steckdosen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-polig mit Schutzkontakt;</li> <li>• 16A/3600W, AC250V, IP20,</li> <li>• Farbe RAL7035, um 35° gedreht;</li> </ul>	<b>Sockets:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-pole with earthing contact;</li> <li>• 16A/3600W, AC250V, IP20,</li> <li>• colour RAL7035, 35° turned;</li> </ul>
<b>Anschluss:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• wiederanschließbar; Endstücke geschraubt, Innenverdrahtung mit Euroklemme</li> </ul>	<b>Connection:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rewireable, Endcaps screwed, inside wiring with euro terminal</li> </ul>
<b>Profil:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1HE, ALU, eloxiert;</li> </ul>	<b>Profile:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1HE, ALU, anodized</li> </ul>
<b>Kunststoff:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RAL7035, PA6 GF 30 V1, Glühdraht-Prüfung bis 850°C;</li> </ul>	<b>Plastic material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RAL7035, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850°C</li> </ul>
<b>Haltewinkel:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stahlblech</li> <li>• Montage in 90°- Schritten möglich;</li> </ul>	<b>Holding flanges :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Steel sheet</li> <li>• For fixing in 4 positions each 90°</li> </ul>
<b>Leitungsschutzschalter:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16A Nennstrom, 400V</li> <li>• 2-polig, Charakteristik B ; 6kA;</li> </ul>	<b>Circuit breaker :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nominal current 16A, 400V</li> <li>• 2-poles, characteristic B, 6kA ;</li> </ul>
<b>Lieferform:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• neutraler Polybeutel</li> <li>• mit Artikelnummer auf dem Polybeutel!</li> </ul>	<b>Packing:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• neutral polybag</li> <li>• with Item no. on polybag!</li> </ul>
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Steckdosenleiste</li> <li>• 2 x 19" Befestigungswinkel ( Lose beigelegt )</li> </ul>	<b>Extent of delivery:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Socket outlet</li> <li>• 2 x 19" mounting metal flanges (Loose)</li> </ul>