



8 IEC 320 C19 Steckdosen	8 IEC320 C19 outlets
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> nach IEC 320; 2-polig mit Schutzkontakt und Kinderschutz 16A/ AC250V max. 3680W, IP20, Schwarz in Abdeckung RAL 7035, um 90° gedreht; 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> According IEC320, 2-pole with earthing contact and child protection 16amp/ AC250V max.3680W, IP20, Black in cover RAL7035, 90° turned;
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> wiederanschließbar; Endstücke geschraubt, Innenverdrahtung mit Euroklemme 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² mit IEC320 C20 Stecker 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> rewireable, Endcaps screwed, inside wiring with euro terminal 2.0m H05VV-F 3G1,5mm² with IEC320 C20 plug
Profil: <ul style="list-style-type: none"> 1HE, ALU, eloxiert; 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> 1U, ALU, anodized
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> RAL7035, PA6, Glasfaser 30%, Glühdraht-prüfung bis 850°C; V1 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> RAL7035, PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850° C ; V1
Haltewinkel: <ul style="list-style-type: none"> Stahlblech Montage in 90° - Schritten möglich; 	Mounting brackets: <ul style="list-style-type: none"> Steel sheet For fixing in 4 positions each 90°
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> Polybeutel mit Bachmann Reiter mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode 13 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> polybag with Bachmann header With Bachmann Item no. and bar code 13
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Steckdosenleiste 2 x 19" Befestigungswinkel inkl. 8 Schrauben (Lose beigelegt) 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1 x Socket strip 2 x 19" mounting brackets incl. 8 screws (loose)