

ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ EM3050 СЕРИЯ

ОСОБЕННОСТИ

Макс. показание: 1999 (3 1/2 цифр) с автоматическим индикатором полярности

Дисплей: LCD

Метод измерения: АЦП двойного интегрирования

Индикация перегрузки: цифра "1" на дисплее LCD

Скорость измерения: 2-3 в секунду

Рабочая температура: 0°C ~ 40°C (32°F~104°F), <75% R.H.

Температура хранения: -10°C ~ 50°C (14°F~122°F), <75% R.H.

Напряжение питания: 9-вольт (NEDA1604, 6F22) типа КРОНА

Индикатор разряда батареи: "BAT" на дисплее LCD

Размеры: 88x190x32(mm)

Вес с батареей: 340 грамм



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Model: EM3058

Размер LCD(68x75mm)

Исполнение в стандарте IEC1010

Полнофункциональный дисплей

Автовывключение

DCV: 200m-2-20-200-1000V

ACV: 200m-2-20-200-750V

DCA: 20μ-200μ-2m-20m-200mA-1A-10A

ACA: 20μ-200μ-2m-20m-200mA-1A-10A

OHM: 200-2k-20k-200k-2M-20M-200MΩ

CAP: 2000p-20n-200n-2μ-20μF

FREQ: 20kHz-2MHz

TEMP: 0 ~ 1000°C

DUTY: 0.1% ~ 99.9%

LOGIC: High > 2.0V; Low < 0.8V

Проверка диодов: 3V/1mA

hFE: Vce=3V, Ib=10μA

Размер: 200x97x48mm

WEC: 495g(с холстером)



ЦИФРОВЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ



ФУНКЦИЯ	ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ
EM3051	
DCV	200m-2-20-200-1000V
ACV	200m-2-20-200-750V
DCA	200μ-2m-20m-200mA-2-10A
ACA	200μ-2m-20m-200mA-2-10A
OHM	200-2k-20k-200k-2M-20MΩ
Тест диодов	3V/1mA
hFE	Все•3V, Ib•10μA
размер/вес	200x97x48mm / 495g(с холстером)

ФУНКЦИЯ	ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ
EM3052	
DCV	200m-2-20-200-1000V
ACV	2-20-200-750V
DCA	2m-20m-200mA-10A
ACA	20m-200mA-10A
OHM	200-2k-20k-200k-2M-20M-200MΩ
CAP	2000p-20n-200n-2μ-20μF
Тест диодов	3V/1mA
hFE	Все•3V, Ib•10μA
размер/вес	200x97x48mm / 495g(with holster)



ФУНКЦИЯ	ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ
EM3053	
DCV	200m-2-20-200-1000V
ACV	200m-2-20-200-750V
DCA	20m-200mA-10A
ACA	200mA-10A
OHM	200-2k-20k-200k-2M-20MΩ
CAP	2000p-20n-200n-2μ-20μF
Battery Check	1.5V; 9V
Тест диодов	3V/1mA
hFE	Все•3V, Ib•10μA
размер/вес	200x97x48mm / 495g(с холстером)

ФУНКЦИЯ	ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ
EM3055	
DCV	200m-2-20-200-1000V
ACV	2-20-200-750V
DCA	2m-20m-200mA-10A
ACA	200mA-10A
OHM	200-2k-20k-200k-2M-20M-200MΩ
CAP	2000p-20n-200n-2μ-20μF
Temp.	0 ~ 1000°C
Тест диодов	3V/1mA
hFE	Все•3V, Ib•10μA
размер/вес	200x97x48mm / 495g(с холстером)



ФУНКЦИЯ	ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ
EM3056	
DCV	200m-2-20-200-1000V
ACV	2-20-200-750V
DCA	20m-200mA-10A
ACA	20m-200mA-10A
OHM	200-2k-20k-200k-2M-20MΩ
CAP	2000p-20n-200n-2μ-20μF
FREQ	20kHz
TEMP	0 ~ 1000°C
Тест диодов	3V/1mA
hFE	Все•3V, Ib•10μA
размер/вес	200x97x48mm / 495g(с холстером)

ФУНКЦИЯ	ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ
EM3057	
DCV	200m-2-20-200-1000V
ACV	2-20-200-750V
DCA	20m-200mA-10A
ACA	200mA-10A
OHM	200-2k-20k-200k-2M-20M-200MΩ
CAP	2000p-20n-200n-2μ-20μF
FREQ	2k-20kHz
Тест диодов	3V/1mA
hFE	Все•3V, Ib•10μA
размер/вес	200x97x48mm / 495g(с холстером)

*Холстер - чехол-подставка

