

НАККО DASH ПЯЛЬНИКИ



- ☑ Компактный легкий дизайн с тонкой ручкой для наиболее эффективного и удобного удержания в руке при пайке.
- ☑ Стержневый керамический нагреватель обладает высоким качеством изоляции и обеспечивает эргономически оптимальное расстояние для быстрой пайки с минимальными перемещениями.
- ☑ Специальный сплав нагревательного элемента впечатывается в алюмокерамическую изолирующую основу и затем спекается в единый керамический блок, что полностью исключает контакт нагревательного элемента с воздухом. Все это обеспечивает отличную защиту от окисления нагревающего элемента и дает возможность увеличить срок его эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ модели	N452	N453	N454
Мощность (220В перем.ток)	15 Вт	20 Вт	25 Вт
Стандартный наконечник	N 452-T-B		N 454-T-B
Сопротивление изоляции	200 МОм		100 МОм
Нагревательный элемент	керамический		
Общая длина (без кабеля)	185 мм		192 мм
Вес (без кабеля)	47 г		57 г


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОДСТАВКИ ПОД ПЯЛЬНИК

№№ 633-01, 633-02


СМЕННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

N452 N453

N452-T-B




N452-T-C




N452-T-1C

N452-T-1CF*




N452-T-2C

N452-T-2CF*




N452-T-3C

N452-T-3CF*




N452-T-4C


N452-T-4CF*




N452-T-D




N452-T-I




N452-T-SB



N452-T-SC



N452-T-SD




N454

N454-T-B




N454-T-2C

N454-T-2CF*




N454-T-3C

N454-T-3CF*




N454-T-4C

N454-T-4CF*




N454-T-5C


N454-T-5CF*



N454-T-D



N454-T-I



* Данные наконечники имеют покрытие только на паяльной поверхности