

ФУНКЦИЯ	ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ	ТОЧНОСТЬ
---------	--------------------	----------

### M266

DCV	1000V	±0.8%
ACV	750V	±1.2%
ACA	200-1000A	±2.5%
ОНМ	200-20kΩ	±1.0%
	20M-2000MΩ	±4.0%
Размер/Вес	230x70x37mm / 310g	



3 1/2 цифры LCD, Макс. показание 1999

6 Функций, 17 Диапазонов

Функция памяти Data-hold

Индикатор разряда батарей

Звуковой тестер

Подключаемый адаптер измерения изоляции 500VDC

ФУНКЦИЯ	ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ	ТОЧНОСТЬ
---------	--------------------	----------

### M266C

DCV	200m-2-20-200-1000V	±0.8%
ACV	200-750V	±1.2%
ACA	20-200-1000A	±2.5%
ОНМ	200-20k-2MΩ	±1.0%
	20M-2000MΩ	±4.0%
TEMP	-40°C ~ 1400°C	±3.0%
Размер/Вес	230x70x37mm / 310g	



3 1/2 цифры LCD, Макс. показание 1999

6 Функций, 17 Диапазонов

Функция памяти Data-hold

Измерение температуры

Индикатор разряда батарей

Подключаемый адаптер измерения изоляции 500VDC

### M266C+

DCV	200m-2-20-200-1000V	±0.8%
ACV	200-750V	±1.2%
ACA	20-200-1000A	±2.5%
ОНМ	200-20k-2MΩ	±1.0%
	20M-2000MΩ	±4.0%
TEMP	-40°C ~ 1400°C	±3.0%
Размер/Вес	230x70x37mm / 310g	



3 1/2 цифры LCD, Макс. показание 1999

7 Функций, 17 Диапазонов

Функция памяти Data-hold

Измерение температуры

Индикатор разряда батарей

Звуковой тестер

Подключаемый адаптер измерения изоляции 500VDC

### M266F

DCV	20-20-200-1000V	±0.8%
ACV	200-750V	±1.2%
ACA	200-1000A	±2.5%
ОНМ	200-2k-20k-200k-2MΩ	±1.0%
	20M-2000MΩ	±4.0%
FREQ	2kHz	±1.5%
Размер/Вес	230x70x37mm / 310g	



3 1/2 цифры LCD, Макс. показание 1999

8 Функций, 17 Диапазонов

Функция памяти Data-hold

Измерение частоты

Индикатор разряда батарей

Звуковой тестер

Подключаемый адаптер измерения изоляции 500VDC

### M266FT

DCV	200m-20-1000V	±0.8%
ACV	200m-20-750V	±1.2%
ACA	20-200-1000A	±2.5%
ОНМ	2000-20kΩ	±1.0%
	20M-2000MΩ	±4.0%
FREQ	20MHz	±1.5%
TEMP	-40°C ~ 1400°C	±3.0%
Размер/Вес	230x70x37mm / 310g	



3 1/2 цифры LCD, Макс. показание 1999

9 Функций, 17 Диапазонов

Функция памяти Data-hold

Измерение частоты

Индикатор разряда батарей

Звуковой тестер

Подключаемый адаптер измерения изоляции 500VDC

### M260D

DCV	200m-20-200-1000V	±0.8%
ACV	200-750V	±1.2%
ACA	20-200-1000A	±2.5%
ОНМ	200-2k-20k-200k-2MΩ	±1.0%
	20M-2000MΩ	±4.0%
Тест диодов	2.8V / 1mA	
Размер/Вес	230x70x37mm / 310g	



3 1/2 цифры LCD, Макс. показание 1999

7 Функций, 17 Диапазонов

Функция памяти Data-hold

Функция отображения Макс значения тока

Индикатор разряда батарей

Подключаемый адаптер измерения изоляции 500VDC



### M261

Адаптер измерения изоляции для 266 серии

Рабочее напряжение: 500VDC

ОНМ: 20MΩ (±2.0%); 2000MΩ (±5.0%)

Размер/Вес: 90x70x35mm / 130g