

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вид
ФУНКЦИЯ
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ
ТОЧНОСТЬ
YX1000A

Компактный и лёгкий
4 Функции, 14 Диапазонов
Безопасные входные гнезда для щупов

Принадлежности:
Щупы 1.5V x 1 батарея (AA);
Инструкция пользователя



DCV	10-50-250-500V	±3.0%
ACV	10-50-250-500V	±5.0%
DCA	0.5-50-500mA	±3.0%
OHM	Rx10-Rx100-Rx1KΩ	±3.0%
Размер/Вес	87x60x28mm / 80g	

YX360TRD

Большая шкала с масштабом на 80mm
чувствительность шкалы 44μA.

Разрешающая способность 2mV DC и
Измерение сопротивления от 0.2Ω до 20MΩ

Защита от перегрузок

Принадлежности:
Щупы; Батарея [6F22(9V)x1; AA(1.5V)x2]
Инструкция пользователя



DCV	0.1-0.25-2.5-10-50-250-1000V	±3.0%
ACV	10-50-250-1000V	±4.0%
DCA	50μ-2.5m-25m-0.25A	±3.0%
OHM	Rx1-Rx10-Rx1K-Rx100KΩ	±3.0%
LI	1.5μ-150μ-15m-150mA	
dB	22dB	
CAP	10μF	
hFE	0 ~ 1000	
Размер/Вес	160x128x41mm / 320g	

YX360TRe-в

Большая шкала с масштабом на 80mm
чувствительность шкалы 44μA.

Разрешающая способность 2mV DC и
Измерение сопротивления от 0.2Ω до 20MΩ

Защита от перегрузок

Принадлежности:
Щупы; батарея [6F22(9V)x1; AA(1.5V)x2]
Инструкция пользователя



DCV	0.1-0.5-2.5-10-50-250-1000V	±3.0%
ACV	10-50-250-1000V	±4.0%
DCA	50μ-2.5m-25m-0.25A	±3.0%
OHM	Rx1-Rx10-Rx100-Rx1K-Rx10KΩ	±3.0%
LI	150μ-1.5m-15m-150mA	
dB	22dB	
hFE	0 ~ 1000	
Размер/Вес	148x100x35mm / 280g	

FT36R

Большая шкала с масштабом на 80mm
чувствительность шкалы 44μA.

Разрешающая способность 2mV DC и
Измерение сопротивления от 0.2Ω до 20MΩ

Защита от перегрузок

Принадлежности:
Щупы; Батарея [6F22(9V)x1; AA(1.5V)x2]
Инструкция пользователя



DCV	0.1-0.5-2.5-10-50-250-1000V	±3.0%
ACV	10-50-250-1000V	±4.0%
DCA	50μ-2.5m-25m-0.25A	±3.0%
OHM	Rx1-Rx10-Rx100-Rx1K-Rx10KΩ	±4.0%
LI	150μ-1.5m-15m-150mA	
dB	-10dB ~ 20dB	
Diode	0-150μA / 0-1.5mA / 0-15mA / 0-150mA	
hFE	0 ~ 1000	
Размер/Вес	146x98x34mm / 200g	