

## LED-FLG50IR...cw

Ledino 50 W LED-Strahler mit IR-Bewegungs-/Dämmerungssensor  
kaltweißes Licht 6000 K  
CE (LVD, EMV), RoHS, REACH geprüft



50 Watt Epistar LED, 90 lm/W  
100-240 V AC 50/60 Hz  
53 kWh/1000, Energieklasse A  
4500 Lumen, kaltweiß 6000 K, 40000 Std. Lebensdauer  
50 W LED-Licht entspricht ca. 500 W Halogenlicht  
zulässige Umgebungstemp. -20 bis 50 °C  
50 cm Anschlusskabel (PVC, schwarz)  
120° Abstrahlwinkel, Aludruckgussgehäuse  
IP54 - gegen Spritzwasser geschützt  
B: 288 mm, H: 250 mm, T: 150 mm, 2,86 kg  
Karton: 305 x 170 x 320 mm, 3,22 kg

Infrarot-Sensor:

Arbeitsbereich: 140°, 12 m  
Montagehöhe: 2,5 - 3,5 m  
Dämmerungssensor einstellbar: 0-2000 lx  
5 Sek. - 5 Min. Zeiteinstellung  
Empfindlichkeit des Bewegungssensors einstellbar



LED-FLG50IRScw, silber, EAN: 4038104124670  
LED-FLG50IRBcw, schwarz, EAN: 4038104124694  
LED-FLG50IRWcw, weiß, EAN: 4038104124717

Energieklasse A  
Diese Leuchte enthält eingebaute  
LED-Lampen (A++,A+,A).  
Die Lampen können in der  
Leuchte nicht ausgetauscht werden.

