

Produktdatenblatt

Artikelnr. 91.030.5853.0

Zwischenkupplung GST15i3Z 1P1U W WS

Zwischenkupplung, U-Form, GST15i3, 3-polig, 1 Eingang, 1 Ausgang, 250V/16A, zur Weiterverbindung, Kodierung Farbe weiß



| | |
|----------------|---------------|
| Artikelnr. | 91.030.5853.0 |
| EAN | 4015573849631 |
| Bestelleinheit | 1 Stück |

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Bemessungsstrom | 16 A |
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Mechanische Kodierung Code | Code 1 |
| Verriegelbar | ja |
| Farbe der Codierung / Kontakteinsatz | weiß |
| Polkennzeichnung | L, N, PE |

Ausführung

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Polzahl | 3 |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Befestigungsmöglichkeit | nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Verteilerart | U-Zwischenkupplung |

Werkstoff

| | |
|------------------------------------------|------------|
| Werkstoff des Gehäuses | Polyamid |
| Halogenfrei | ja |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C |
| Oberflächenbehandlung | versilbert |

Abmessungen

| | |
|--------|---------|
| Länge | 33,1 mm |
| Breite | 21,6 mm |
| Höhe | 22,6 mm |

