

Produktdatenblatt

Artikelnr. 92.050.8653.0

Anschlussdose GST18I5A FI F5 SWUC

Flachleitungsadapter 250/400 V, 16 A, zum Abgriff der Flachleitung Netz 5 x 2,5 mm², Anschluss von Rundleitungen mittels Federkraftanschluss



Artikelnr.	92.050.8653.0
EAN	4015573713048
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	16 A
Schutzart (IP)	IP20
Mechanische Kodierung Code	nein
Polkennzeichnung	L, N, PE, 1, 2
Gehäusefarbe	schwarz-transparent
Verriegelbar	nein

Anschlussdaten

Leitungsdurchmesser	13 mm
Leitungsdurchmesser 2 (min.)	6 mm
Anschlussquerschnitt eindrätig	2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt eindrätig 2 (min.)	0,5 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig	1,5 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig 2 (min.)	0,5 mm ²
Anschlussart der Rundleitung	Federzuganschluss

Ausführung

Ausführung	Abgriff
Polzahl	5
Phasenabgriff	L1-L3

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
------------------------	----------

Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C

Abmessungen

Länge	96,2 mm
Breite	22,2 mm
Höhe	62 mm

