



HS 150/300/500, vertikal +110° bis -40° und horizontal ±40° schwenkbar

Strahlender Auftritt

Für die Überwachung besonders gefährdeter Stellen empfiehlt sich der Einsatz von STEINEL HalogenSensorLampen. Durch ihr helles, gleißendes Licht erzielen sie die größte Abschreckwirkung. Das STEINEL Programm bietet vom preiswerten Fresnellinsen-Strahler HS 5140 bis zum mikroprozessorgesteuerten High-Tech-Fluter HS 500 für jede Anwendung das passende Modell. Bis auf die HS 5140 verfügen alle HalogenSensorLampen

über die fortschrittliche Duosensortechnik und damit über den immensen Erfassungswinkel von 240° bei einem Öffnungswinkel von 180°. Die Reichweite beträgt bei den Modellen HS 150 und HS 300 maximal 12 m, beim HS 500 dank Mikroprozessoreinsatz sogar bis zu 20 m. Die Modelle HS 150 und HS 300 sind mit einem hochwertigen Keramikreflektor ausgestattet.

HS 5140, weiß

HS 150 **DUO**, schwarz und weiß

HS 500 **DUO**, weiß

HS 5140, schwarz

HS 300 **DUO**, schwarz und weiß

HS 500 **DUO**, schwarz

140°
Erfassungswinkel
HS 5140

Funktionseinstellungen
HS 5140

240°/2 Sensoren
max. 12m
Erfassungswinkel
HS 150/300/500

Reduzierung des
Erfassungswinkels

Ringblende abziehen

Dämmerungs-,
Zeiteinstellung

HS 5140

Abmessungen: (H x B x T)	185 x 170 x 160 mm
Leistung:	max. 500 W
Netzanschluss:	230 – 240 V, 50 Hz
Erfassungswinkel:	140° mit Unterkriechschutz
Schwenkbereich:	180° vertikal nach vorn und hinten
Reichweite:	max. 12 m
Dämmerungseinstellung:	2 – 2000 Lux
Zeiteinstellung:	10 sek. – 15 min.
Schutzart:	IP 54
Art.-Nr.:	575212 schwarz 577919 weiß


HS 150/300

Abmessungen: (H x B x T)	HS 150: 215 x 155 x 170 mm HS 300: 240 x 210 x 180 mm
Leistung:	HS 150: max. 150 W HS 300: max. 300 W
Netzanschluss:	230 – 240 V, 50 Hz
Erfassungswinkel:	240° mit 180° Öffnungswinkel
Schwenkbereich:	80° horizontal, 150° vertikal
Reichweite:	max. 12 m
Dämmerungseinstellung:	2 – 2000 Lux
Zeiteinstellung:	10 sek. – 15 min.
Schutzart:	IP 44
Art.-Nr.:	HS 150: 633011 schwarz / 633110 weiß HS 300: 633219 schwarz / 633318 weiß

HS 500

Abmessungen: (H x B x T)	265 x 210 x 210 mm
Leistung:	max. 500 W
Netzanschluss:	230 – 240 V, 50 Hz
Erfassungswinkel:	240° mit 180° Öffnungswinkel
Schwenkbereich:	80° horizontal, 150° vertikal
Reichweite:	max. 20 m
Dämmerungseinstellung:	2 – 2000 Lux
Zeiteinstellung:	10 sek. – 15 min.
Schutzart:	IP 44
Art.-Nr.:	633417 schwarz 633516 weiß

inclusive!



36 Monate
GARANTIE

STEINEL
German
Quality

