


# 11

## 11 Инструмент для удаления изоляции для электроники



11 92 140

- ▶ для одножильных, многожильных и тонкожильных с проводниками  $\varnothing$  от 0,1 до 0,8 мм, с пластмассовой или резиновой изоляцией
- ▶ простая настройка на желаемый диаметр кабелей или жгутов винтом с накатанной головкой и контргайкой
- ▶ с раскрывающей пружины
- ▶ финишная отделка - зеркальная полировка в сочетании с тонкой масляной пленкой обеспечивает хорошую защиту от коррозии - никаких повреждений покрытия, вызываемых отскакивающими и частицами хромового покрытия
- ▶ сталь инструментальная специальная, закаленная в масле и отпущенная

№ заказа.	Код	Головка	Ручки	Диаметр кабеля	г
Длина мм	EAN 4003773-			Ø мм	
11 92 140	016908	полированная	с двухцветными многокомпонентными чехлами	0,1 - 0,8	100


# 12

## 12 Инструмент для удаления изоляции автоматической




12 11 180

- ▶ со сменными режущими лезвиями из специальной стали для 3, 4 и соответственно 6 различных поперечных сечений кабеля
- ▶ без повреждения кабеля аккуратное удаление изоляции даже с тонкожильных кабелей
- ▶ зажимные губки фиксируют кабель при удалении изоляции
- ▶ с ограничителем длины для единообразия длины удаляемой изоляции в серийных работах
- ▶ раскрывающая пружина возвращает инструмент в исходное положение
- ▶ корпус из легкого металла



12 11 180



12 21 180

№ заказа.	Код	Головка	Ручки	Диаметр и сечение кабеля			г
Длина мм	EAN 4003773-			Ø мм	мм <sup>2</sup>	AWG	
12 11 180	000792	никелированная	с пластмассовыми чехлами	0,5/1,2/ 1,6/2,0			400
12 21 180	000815	никелированная	с пластмассовыми чехлами	0,5-0,75/1,0/ 1,5/2,5/4,0/6,0		20-18/17/ 15/13/11/9	400
12 19 180	022145	1 пара сменных режущих лезвий 12 11 180					
12 29 180	022152	1 пара сменных режущих лезвий 12 21 180					

