

13 Универсальный инструмент, для кабелей передачи данных типа STP



13 72 160 SB

- ▶ для резания кабелей, кабельэкранировок и пластмассовых сердечников
- ▶ для процарапывания экранирующей фольги стальным штифтом на шарнире
- ▶ для удаления оболочки кабеля призматическими ножами, расположенными

- ниже шарнира
- ▶ головка вороненая, ручки с двухцветными многокомпонентными чехлами
- ▶ сталь инструмента специальная, закаленная в масле



№ заказа.	Код	Головка	Ручки	
Длина	EAN			
мм	4003773-			г
13 72 160 SB	052319	вороненая	с двухцветными многокомпонентными чехлами	80

14 Кусачки диагональные для удаления изоляции



14 22 160



14 26 160

- ▶ инструмент, необходимый для электромонтажа
- ▶ прецизионное отверстие для удаления изоляции с одножильных кабелей сечением 1,5 и 2,5 мм²
- ▶ прецизионные режущие кромки, закаленные токами высокой частоты, для мягкой проволоки до Ø 4,0 мм, твердость режущих кромок примерно 60 HRC
- ▶ сталь ванадиевая, выплавленная в электропечи, закаленная в масле и отпущенная

№ заказа.	Код	Головка	Ручки	Сечение кабеля		
				мм ²	AWG	
Длина	EAN					
мм	4003773-					г
14 22 160	034988	полированная	с двухцветными многокомпонентными чехлами	1,5 + 2,5	15 + 13	205
14 26 160	040279	хромированная	изолированные, с двухцветными многокомпонентными чехлами,	1,5 + 2,5	15 + 13	210



Многофункциональность: резание и удаление изоляции

15 Пинцет для удаления изолирующего лака



15 11 120

- ▶ для удаления лаковой изоляции с медных проводов
- ▶ режущие лезвия для других диаметров проводов поставляются как запасные части

- ▶ губки пинцета изготовлены из пружинной стали
- ▶ вставки в ручки - пластмассовые

№ заказа.	Код	Диаметр провода	
Длина	EAN	Ø мм	г
мм	4003773-		
15 11 120	015550	0,6	35
лезвие режущее сменное		для кабеля	
15 19 005	021551	0,5	
006	021568	0,6	
008	021575	0,8	
010	021582	1,0	



Прецизионно отфрезерованные режущие лезвия для чистого удаления изоляции