

49 Щипцы для прецизионных стопорных колец,

внешних



DIN 5254 A
DIN 5254 B



49 11 A2

Форма 1: прямые губки



49 21 A21

Форма 2: губки наклонены под углом 90°




49 31 A0

Форма 1: прямые губки

- ▶ для монтажа стопорных колец на валах Ø 3 - 140 мм
- ▶ сменные наконечники из волоченой проволоки из пружинной стали высшего качества
- ▶ высоконагруженные, для продолжительных работ, обеспечивают 10-кратное увеличение срока службы
- ▶ прецизионный винтовой шарнир с легким ходом
- ▶ кованые
- ▶ большие контактные поверхности на наконечниках: никакого перекоса колец, легкий монтаж
- ▶ удлиненная головка щипцов для оптимального доступа к детали
- ▶ прочно вмонтированная в шарнир раскрывающаяся пружина
- ▶ ручки с чехлами из нескользящей пластмассы
- ▶ сталь хром-ванадиевая, выплавленная в электропечи

KNIPLEX special

Новые прецизионные щипцы KNIPLEX для стопорных колец отвечают высшим требованиям. Наконечники точной формы из высокопрочной пружинной стали обеспечивают 10-кратное увеличение срока службы по сравнению с обычными щипцами для стопорных колец и высокую прочность при ослаблении плотно сидящих колец. Стопорные кольца надежно удерживаются благодаря большой рабочей площади наконечников. Большие контактные площади наконечников, а также их положение обеспечивают установку колец без их деформации и гарантируют надежную фиксацию колец. Раскрывающаяся пружина спрятана внутри шарнира щипцов.



00 19 57



Внутренняя пружина: скрыта в винтовом прецизионном шарнире. Никакого ограничения срока службы, никакого загрязнения или ее утери



Щипцы KNIPLEX прецизионные для стопорных колец: не деформируют колец, легкий и быстрый монтаж колец



Обычные щипцы для стопорных колец: возможна деформация колец при монтаже



Наконечники, выдерживающие высокие нагрузки: наивысшая стойкость при демонтаже плотно сидящих колец

№ заказа.	Код	Форма	Головка	Ручки	Диапазон диаметров		
					валов	Длина	г
Размер	EAN				Ø мм	мм	
	4003773-						
49 11 A0	048718	1	серая	с пластмассовыми	3 - 10	140	100
A1	048725		черная	нескользящими чехлами	10 - 25	140	100
A2	048732		19 - 60	180	180		
A3	048749		40 - 100	225	260		
A4	048756		85 - 140	320	595		
49 31 A0	061748	прямые			3 - 10	140	100
49 21 A01	048817	2	серая	с пластмассовыми	3 - 10	130	100
A11	048824		черная	нескользящими чехлами	10 - 25	130	100
A21	048831		19 - 60	165	180		
A31	048848		40 - 100	210	260		
A41	048855		85 - 140	305	595		
49 41 A01	061755				3 - 10	130	100



49 31 A0/49 41 A01:
with adjustable opening area