

97 Инструмент для опрессовки модель PreciForce



97 52 36



- ▶ для создания электрических контактов, удовлетворяющих стандартам, без применения пайки
- ▶ неизменно высокое качество опрессовки по профилям высокой точности и принудительной блокировке с фиксацией

KNIPEX
special

Новый инструмент для опрессовки, с компактными размерами и очень удобный для работы, обеспечивает удивительно высокую передачу усилия, гарантируя высокое качество опрессовки увеличенных поперечных сечений проводников.

№ заказа.	Код	Применение	Диапазон		Длина	
			мм ²	AWG	мм	г
	4003773-					
97 52 30	051855	контакты плоские неизолированные	2,5-10,0	13-7	220	490
97 52 33	051862	наконечники кабельные неизолированные и штекеры	0,5-10,0	20-7	220	490
97 52 34	051879	штекеры открытые, неизолированные	0,1-2,5	27-13	220	490
97 52 35	051886	штекеры открытые, неизолированные 4,8 мм + 6,3 мм	0,5-6,0	20-10	220	490
97 52 36	051893	наконечники кабельные изолированные кольцевые и штекеры	0,5-6,0	20-10	220	490
97 52 37	063193	heat shrinkable sleeve connectors	0,5-6,0	20-10	220	490
97 52 38	051909	гильзы контактные	0,25-6,0	20-10	220	490
97 52 50	051916	контакт коаксиальный типа BNC- и TNC для RG 58, 174, 188, 316			220	490
97 49 94	030947	Направляющая для 97 52 34				
97 49 95	031000	Направляющая для 97 52 35				

- ▶ Усилие опрессовки устанавливается точно (с калибровкой)
- ▶ высокая передача усилия благодаря высокому передаточному отношению рычагов для работы без утомления
- ▶ удобство работы, благодаря хорошему расположению ручек, незначительному весу, укороченной конструкции и эргономически оформленным ручкам
- ▶ все нагруженные части из специальной стали, закалены в масле и отпущены
- ▶ головка вороненые, ручки с двухцветными многокомпонентными чехлами

97 Инструменты для опрессовки рычажные



97 52 24



- ▶ для создания электрических контактов, удовлетворяющих стандартам, без применения пайки
- ▶ неизменно высокое качество опрессовки по профилям высокой точности благодаря принудительной блокировке с фиксацией
- ▶ усилие опрессовки устанавливается точно (с калибровкой)

- ▶ увеличение усилия резания благодаря рычажной передаче для работы без утомления
- ▶ удобство работы, благодаря головке, отогнутой под углом 20°, незначительному весу и укороченной конструкции
- ▶ все нагруженные части из специальной стали, закалены в масле и отпущены

№ заказа.	Код	Применение	Диапазон		Длина	
			мм ²	AWG	мм	г
	4003773-					
97 52 14	026808	штекеры открытые, неизолированные 2,8+4,8 мм	0,10 - 1,5	27 - 15	195	375
97 52 20	026853	контакт коаксиальный типа BNC и TNC 1,72 мм для 5,4 мм для RG 58,			195	375
97 52 24	047827	штекер типа D-Sub	0,03 - 0,56	32 - 20	195	390
97 59 14	026976	Направляющая для 97 52 14				20

модель 97 52 14:

- ▶ как оснастка поставляется направляющая для неизолированных, открытых штекеров

модель 97 52 24:

- ▶ с устанавливаемой направляющей для штекера типа D Sub