

## Cavi PATCH - Categoria 6 - 100 OHM - 250 MHz



**F6UT4Y24**  
UTP Flex  
4x2xAWG24/7



**F6FT4Y26**  
FTP Flex  
4x2xAWG26/7



**F6SF4Y26**  
S/FTP Flex  
4x2xAWG26/7



CODICE	0502706	0502742	
Materiale guaina	FR-PVC	FR-PVC	FR-PVC
Colore guaina	bianco RAL 9018	bianco RAL 9018	bianco RAL 9018
Diametro esterno (mm)	6,10	5,80	5,90
Raggio di curvatura min. (mm)	30	30	30
Specifiche di riferimento	EN 50288-1 EN 50288-6-2 ISO/IEC 11801 (2ª edizione) EN 50173 (2ª edizione) IEC 60332-1 CEI EN 50265-2-1	EN 50288-1 EN 50288-5-2 ISO/IEC 11801 (2ª edizione) EN 50173 (2ª edizione) IEC 60332-1 CEI EN 50265-2-1	EN 50288-1 EN 50288-5-2 ISO/IEC 11801 (2ª edizione) EN 50173 (2ª edizione) IEC 60332-1 CEI EN 50265-2-1
Applicazioni supportate (Classe D)	Fast Ethernet Gigabit Ethernet Ethernet 10 BASE T ATM 1200/Cat.6	Fast Ethernet Gigabit Ethernet Ethernet 10 BASE T ATM 1200/Cat.6	Fast Ethernet Gigabit Ethernet Ethernet 10 BASE T ATM 1200/Cat.6
Varianti di prodotto	versione con guaina FR-LSZH di colore grigio F6UT4H24 UTP LSZH	versione con guaina FR-LSZH di colore grigio F6FT4H26 FTP LSZH	versione con guaina FR-LSZH di colore grigio F6SF4H26 S/FTP LSZH cod. 0502744