


2121-2122-2123 Max. 10 W

**AC/DC ИМПУЛЬСНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ /
AC/DC SWITCH MODE POWER SUPPLIES**
2121 - 2-контактный/ 2-pin IEC 320
2122 - стационарный кабель питания /fixed mains cord
2123 - сменные AC разъемы /exchangeable AC plugs

- Универсальное входное напряжение
- Защита от короткого замыкания
- Защита от броска напряжения
- Очень компактный дизайн
- Модульный соединитель
- Монтажные скобы по запросу
- Кабель питания не входит в комплект поставки
- Влагозащитное (IP67) исполнение по запросу
- Сменные разъемы AC и DC
- Universal input voltage
- Short circuit proof
- Overvoltage protection
- Very compact design
- Modular connector
- Mounting brackets available
- Mains cord not included
- Waterproof (IP67) version available
- Exchangeable AC and DC plugs



Технические характеристики / Technical specifications		13,2 V*
Вх. напряжение:	<i>Input voltage:</i>	90-264 VAC, 50/60 Hz
Нестабильность по нагрузке:	<i>Load regulation:</i>	< 1%
Нестабильность по сети:	<i>Mains regulation:</i>	< 0,5%
Импульсная частота, приблизительно:	<i>Switch frequency approx.:</i>	24-250 kHz
Температурный диапазон:	<i>Temperature range</i>	
• Применение:	• Operating:	-20 - +40°C
• Хранение:	• Storage:	-25 - +85°C
Пulsации:	<i>Ripple:</i>	170 mV p-p
КПД:	<i>Efficiency:</i>	Около / ca 78 %
Класс изоляции:	<i>Insulation class</i>	II
Напряжение пробоя изоляции:	<i>Insulation voltage</i>	
• Первичная – вторичная:	• Primary - secondary:	3000 VAC / 4250 VDC
Требования безопасности:	<i>Safety:</i>	EN 60950
Электромагнитная совместимость	<i>EMC standards</i>	
• Излучение:	• Emission:	EN 61000-6-3
• Устойчивость:	• Immunity:	EN 61000-6-1
Входные сетевые разъемы:	<i>Input terminals:</i>	2-штырьковый разъем IEC 320 / 2-pin IEC 320 connector
Выходные контакты:	<i>Output terminals:</i>	(2123: Модульный соединитель + сменные разъемы. Стационарный кабель питания.) (2123: Modular connector + exch. Plugs. Fixed main cord)
Габариты (ДхШхВ):	<i>Dimensions (LxWxH):</i>	90 x 45 x 32mm (2121)
Вес:	<i>Weight:</i>	108g

* Некоторые тех характеристики могут отличаться для др. моделей и вариантов напряжения /
* Some technical specifications may differ for other models and voltage versions.

Варианты по напряжению / Voltage versions

Вых. напряжение / Output (V)	Макс. ток / Max. current (A)	Макс. вых. мощность / Max. output power (W)
6	1,0	6
9	1,0	9
13,2	0,75	10
16	0,6	10
24	0,4	10

TS070709

www.mascot.no	Main Office	Mascot UK	Mascot DE-AT-CH-BENELUX	Mascot France	Mascot EST-RUS
sales@mascot.no	PO Box 177	Box 2090, Salisbury	Hirschbergstr. 28/7	38 rue Leo Lagrange	Taevakivi 15
Phone:	N-1601 FREDRIKSTAD	Wiltshire SP2 2BH	D-74838 LIMBACH	94270 Le Kremlin Bicetre	13619 Tallinn
Fax:	NORWAY	UK	GERMANY	FRANCE	ESTONIA
	+47 69 36 43 00	+44 1722 504 853	+49 6287 95140	+33 1 46 58 71 85	+372 602 6350
	+47 69 36 43 01	+44 845 299 1210	+49 6287 95141	+33 1 46 58 71 85	+372 602 6351