

6820-8930 Max. 31 VA

АС/АС ЛИНЕЙНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
AC/AC POWER SUPPLY LINEAR



- Фиксированное вых. напряжение
- Плавкий предохранитель в трансформаторе
- Сетевой шнур
- Кабель или пружинные клеммы
- Монтажные скобы по запросу
- Fixed output voltages
- Thermal fuse in transformer
- Mains cord
- Cord or snap terminals
- Mounting bracket available

Технические характеристики	Technical specifications		6820	8930
Входное напряжение:	Input voltage:	VAC	230 VAC +6/-10%, 50/60Hz	
Вых. напряжение:	Output voltage:	VA	25	31
Температурный диапазон:	Temperature range:	C	-20 °C — +30 °C	
Класс изоляции:	Insulation class:		II	
Напряжение пробоя изоляции:	Insulation voltage:	VAC	3000	3750
Требования электробезопасности:	Electrical safety standard:		EN 60950	EN 60950
Электромагнитная совместимость	EMC standards			EN 60742
• Излучение:	• Emission:		EN 61000-6-3	
• Устойчивость:	• Immunity:		EN 61000-6-1	
Габариты:	Dimensions:	ДхШхВ / LxWxH mm	98x87x55	98x87x55
Вес:	Weight:	g	920	950

Варианты исполнения по напряжению/ Voltage versions

VAC	Макс. нагрузка / Max. load (A)	
	6820	8930
3	5,0	
4,5	5,0	
5	5,0	
6	4,1	5,0
7,5	3,3	4,1
9	2,7	3,4
12	2,0	2,5
15	1,6	2,0
18	1,4	1,7
21	1,2	1,4
24	1,0	1,2
36		0,86
42	0,6	0,73

Отдельные технические характеристики доступны по адресу www.mascot.com

Individual data sheets are available at www.mascot.com

TS070709