

9320-9322 Max. 70 W

**AC/DC ИМПУЛЬСНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ /
AC/DC SWITCH MODE POWER SUPPLIES**
9322 - с разъемом автоприкуривателя / cigarette lighter plug

- Фиксированное вых. напряжение
- Защита от короткого замыкания
- Сетевой шнур
- Кабель, Hella-разъем или разъем автоприкуривателя
- Светодиод на передней панели
- Монтажные скобы по запросу
- Fixed output voltages
- Short circuit proof
- Mains cord
- Cord, Hella jack or cigarette lighter plug
- LED on front
- Mounting brackets available



Технические характеристики	Technical specifications	13,2 V*
Входное напряжение:	Input voltage:	198-264 VAC / 260-340 VDC
Выходное напряжение	Output voltage:	13,2 VDC
• Внутренняя подстройка	• Internally adjustable:	12,0-14,5 VDC
Макс. вых. мощность	Max. output power:	70 W
Макс. ток нагрузки:	Max. load current:	5 A
Нестабильность по нагрузке:	Load regulation:	< 3,0%
Нестабильность по сети:	Line regulation:	< 0,6%
Импульсная частота:	Switch frequency:	35 kHz
Температурный диапазон:	Temperature range:	-10°C – +40°C
Пульсации:	Ripple:	< 50 mV p-p 100 Hz < 50 mV p-p 35 kHz
КПД:	Efficiency:	> 80%
Ограничение тока:	Current limiting:	Да / Yes
Защита от броска напряжения:	Overvoltage protection:	zener
Класс изоляции:	Insulation class:	II
Напряжение пробоя изоляции:	Insulation voltage:	3000 V
Требования электробезопасности:	Electrical safety standard:	EN 60950
Электромагнитная совместимость	EMC standards	
• Излучение:	• Emission:	EN 61000-6-3
• Устойчивость:	• Immunity:	EN 61000-6-1
Габариты (ДхШхВ):	Dimensions (LxWxH):	130 x 87 x 46 mm
Вес:	Weight:	400 g

* Некоторые тех характеристики могут отличаться для др. моделей и вариантов напряжения. / Some technical specifications may differ for other models and voltage versions.

Варианты по напряжению 9320 - Voltage versions 9320

Вход (VAC) / Input (VAC)	Вых. напряжение (VDC) / Output (VDC)		Макс. ток / Max. current (A)	Макс. вых. Мощность / Max. output power (W)
	Ном./ Nom.	Регулировка / Adjustable		
230	9	8,5 - 10,0	5	50
230	13,2	12,0 - 14,5	5	70
230	16	15,5 - 18,0	4,4	70
230	24 *	23,5 - 27,0	3	70
230	36	33,0 - 38,0	2	70

* По запросу поставляется с монтажными скобами для DIN-рейки / Available with bracket for DIN-rail montage