

## MNX ABS 200/100 HT



Beispiel

**Bestellzeichen:** ABS 200/100 HT  
**Artikelnummer:** 6081927  
**Beschreibung:** Gehäuse ABS • rauchgrau  
transparenter Deckel  
**Anmerkungen:** hohes Unterteil

**EAN Code:** 6418074023247  
**E-Nummer:**  
Finland: 3420653  
Dänemark: 8212023631  
Italien: 7362125  
Schweden: 2535872  
Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe
<b>mm:</b>	255	180	100
<b>inch:</b>	10.0	7.1	3.9

### Materials:

**Material:** ABS  
**Unterteilfarbe:** RAL 7035  
**Deckelfarbe:** Rauchgrau  
Polyamid

**Deckelschraubenmaterial:**  
**Deckelschraubenfarbe:** Schwarz  
**Dichtungsmaterial:** TPE

### Temperatur Bereich:

**Kurzzeit:** -40 ... 80 °C  
**Dauergebrauch:** -40 ... 60 °C  
**Kurzzeit:** -40 ... 175 °F  
**Dauergebrauch:** -40 ... 140 °F

### Zubehör:

MIV 200 Montageplatte  
MIN 15 Tragschiene TS 15  
MIN 20 Tragschiene TS 15  
MIV 15 Tragschiene TS 35  
MIV 20 Tragschiene TS 35  
FP A 200/180 Frontplatte  
HFP 180 Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)  
FP 22046 Wandbefestigungslaschen

### Auswertung:

Schutzart (EN 60529): IP 66/67  
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07  
Elektrische Isolierung: Voll isoliert  
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja  
Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB  
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650  
NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

### Zertifikate:

Fimko  
Europe EN 62208: 2003  
Gost R

