

## MNX ABS 200/175 XHT



Beispiel

**Bestellzeichen:** ABS 200/175 XHT  
**Artikelnummer:** 6083929  
**Beschreibung:** Gehäuse ABS • rauchgrau  
transparenter Deckel  
**Anmerkungen:** extra hohes Unterteil

**EAN Code:** 6418074021762  
**E-Nummer:** 3421748  
Finland:  
**Dänemark:** 8212023880  
**Italien:** 7362155  
**Schweden:** 6083929  
**Norwegen:**

Besteht aus: Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

| Abmessungen:                    | Länge   | Breite | Höhe | Auswertung:                                   |
|---------------------------------|---|--------|------|---|
| <b>mm:</b>                      | 255   | 180    | 175  | Schutzart (EN 60529): IP 66/67                |
| <b>inch:</b>                    | 10.0  | 7.1    | 6.9  | Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07            |
| <b>Materials:</b>               |   |        |      | Elektrische Isolierung: Voll isoliert         |
| <b>Material:</b>                | ABS   |        |      | Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja     |
| <b>Unterteilfarbe:</b>          | RAL 7035  |        |      | Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB    |
| <b>Deckelfarbe:</b>             | Rauchgrau   |        |      | Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650           |
|                                 | Polyamid  |        |      | NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13 |
| <b>Deckelschraubenmaterial:</b> |   |        |      | <b>Zertifikate:</b>                           |
| <b>Deckelschraubenfarbe:</b>    | Schwarz   |        |      | Fimko   |
| <b>Dichtungsmaterial:</b>       | Polyurethan                                       |        |      | Europe EN 62208: 2003                         |
| <b>Temperatur Bereich:</b>      |   |        |      | Gost R  |
| <b>Kurzzeit:</b>                | -40 ... 80 °C                                     |        |      |   |
| <b>Dauergebrauch:</b>           | -40 ... 80 °C                                     |        |      |   |
| <b>Kurzzeit:</b>                | -40 ... 175 °F                                    |        |      |   |
| <b>Dauergebrauch:</b>           | -40 ... 140 °F                                    |        |      |   |
| <b>Zubehör:</b>                 |   |        |      |   |
| MIV 200                         | Montageplatte                                     |        |      |   |
| MIN 15                          | Tragschiene TS 15                                 |        |      |   |
| MIN 20                          | Tragschiene TS 15                                 |        |      |   |
| MIV 15                          | Tragschiene TS 35                                 |        |      |   |
| MIV 20                          | Tragschiene TS 35                                 |        |      |   |
| FP A 200/180                    | Frontplatte                                       |        |      |   |
| HFP 180                         | Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200) |        |      |   |
| FP 22046                        | Wandbefestigungsglaschen                          |        |      |   |

