

MNX ABS 200/75 HG



Beispiel

Bestellzeichen: ABS 200/75 HG
Artikelnummer: 6081326
Beschreibung: Gehäuse ABS • grauer Deckel
Anmerkungen: hohes Unterteil

EAN Code: 6418074021779
E-Nummer:
 Finland: 3421701
 Dänemark: 8212023372
 Italien: 7361123
 Schweden: 6081326
 Norwegen:

Besteht aus: Unterteil mit TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

| Abmessungen: | Länge | Breite | Höhe |
|--------------|-------|--------|------|
| mm: | 255 | 180 | 75 |
| inch: | 10.0 | 7.1 | 3.0 |

Materials:

Material: ABS
Unterteilfarbe: RAL 7035
Deckelfarbe: RAL 7035
 Polyamid

Deckelschraubenmaterial:
Deckelschraubenfarbe: Grau
Dichtungsmaterial: TPE

Temperatur Bereich:

Kurzzeit: -40 ... 80 °C
Dauergebrauch: -40 ... 60 °C
Kurzzeit: -40 ... 175 °F
Dauergebrauch: -40 ... 140 °F

Zubehör:

MIV 200 Montageplatte
 MIN 15 Tragschiene TS 15
 MIN 20 Tragschiene TS 15
 MIV 15 Tragschiene TS 35
 MIV 20 Tragschiene TS 35
 FP A 200/180 Frontplatte
 HFP 180 Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)
 FP 22046 Wandbefestigungslaschen

Auswertung:

Schutzart (EN 60529): IP 66/67
 Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 07
 Elektrische Isolierung: Voll isoliert
 Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
 Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 94 HB
 Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 650
 NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13

Zertifikate:

Fimko
 Europe EN 62208: 2003
 Gost R

