


- 9920 - 3-pin IEC 320
- 9921 - 2-pin IEC 320
- 9922 - fixed mains cord / fast nettledding
- 9926 - exchangeable AC plugs / utskiftbare



- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Universal input voltage (90-264 VAC)</li> <li>• Mounting bracket available</li> <li>• Order mains cord separately</li> <li>• Approvals:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Complies w. medical std. (EN 60601)</li> <li>- UL approved</li> <li>- For updates: see <a href="http://www.mascot.no">www.mascot.no</a></li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Universal inngangsspenning (90-264 VAC)</li> <li>• Kan leveres med festebrakett</li> <li>• Nettledning best. separat</li> <li>• Godkjenninger:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tilfredst. medisinsk std. (EN 60601)</li> <li>- UL godkjent</li> <li>- For oppdat.: se <a href="http://www.mascot.no">www.mascot.no</a></li> </ul> </li> </ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



### Technical specifications

### Tekniske data

**13,2 V\***

Input voltage:	Inngangsspenning:	90-264 VAC
Line frequency:	Frekvensområde:	47-63 Hz
Min. output current:	Min. laststrøm:	0A
Load regulation:	Lastregulering:	< 1%
Mains regulation:	Linjeregulering:	< 0,5%
Switch frequency approx.:	Svitsjefrekvens ca.:	40 kHz
Overshoot (90-10% load variation):	Oversving (90-10% lastvariasjon):	< 300 mV
Undershoot (10-90% load variation):	Undersving (10-90% lastvariasjon):	< 300 mV
Hold-up time:	Hold-up time:	> 20 ms
Temperature range	Temperaturområde	
• Operating:	• Drift:	-20 - +40°C
• With derating:	• Med derating:	+60°C
• Storage:	• Lagring:	-25 - +85°C
Derating:	Derating:	1W/°C over 40°C
Derating UL-version:	Derating UL-versjon:	TA from 30 to 40°C : 32W
Ripple:	Rippel:	50 mV p-p
Efficiency (at 100% load, 230 V):	Virkningsgrad (v. 100% last, 230 V):	ca 85 %
Current limiting:	Strømbegrensning:	Yes / Ja
Insulation class:	Isolasjonsklasse:	I
Insulation voltage	Isolasjonsspenning	
• Primary - secondary:	• Primær - sekundær:	4000 VAC / 5640 VDC
Safety:	Sikkerhet:	EN 60950, UL 60601-1
EMC standards	EMC standarder	
• Emission:	• Emisjon:	EN 61000-6-3
• Immunity:	• Immunitet:	EN 61000-6-1
Reliability (MIL-HDBK-217F)	Pålitelighet (MIL-HDBK-217F)	MTBF > 100.000hrs at 25°C and full load
Output terminal:	Utgangsterminaler:	Cable / Kabel incl. / excl. plug
Dimensions (LxWxH):	Ytre mål (LxBxH):	107 x 67 x 36,5mm (9920-21-22)
Weight:	Vekt:	250g (450g IP67 vers.)

\* Some technical specifications may differ for other models and voltage versions. / Visse tekniske data kan variere for de forskjellige modeller og spenningsversjoner.

### Voltage versions - Spenningsversjoner

Output / Utgang (V)	Max. current / Maks. strøm (A)	Max. output power / Maks. utgangseffekt (W)
5 *	3,5	17,5
9 *	3	27
13,2	3	40
16	2,5	40
24	1,6	40
48	0,8	40

\* UL-approval pending/  
Avventer UL-godkjenning