



Beispiel

Bestellzeichen: P 121209
Artikelnummer: 7094220
Beschreibung: Gehäuse, Polyester
Anmerkungen:

EAN Code: 6418074004376
E-Nummer:
 Finland: 3423660
 Elektrische Nummer Dänemark: 8212005646
 Elektrische Nummer Italien: 7331030
 Elektrische Nummer Schweden: 2536215

Besteht aus: Unterteil, Deckel mit EPDM Dichtung und rostfreien Stahl-Deckelschrauben.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	122	120	90	Schutzart (EN 60529): IP66 Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08 Elektrische Isolierung: Voll isoliert
inch:	4.8	4.7	3.5	Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1 UV Resistenz: UL 508 Brandklassifikation: UL 746C 5V Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960 NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12, 13

Materials:	
Material:	Polyester
Unterteilfarbe:	RAL 7001
Deckelschraubenmaterial	Rostfreier Stahl
Deckelfarbe:	RAL 7001
Dichtungsmaterial:	EPDM

Temperatur Bereich:	
Temperatur °C (Kurzzeit):	-50 ... 120 °C
Temperatur °C (Dauergebrauch)	-40 ... 80 °C
Temperatur °F (Kurzzeit):	-60 ... 250 °F
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F

