





<p>Berührungssichere Prüfleitung mit Doppelfunktions-Sicherheits-Prüfspitze. Spitze zum Durchstoßen von Isolier- und Oxidschichten und 4 mm Durchmesser Stift zum Einstecken in Buchsen. 4 mm Durchmesser Sicherheitsstecker mit gewinkeltem Abgang und integriertem Knickschutz. Inkl. Spitzenschutz</p>	<p>Safety safety test probe. Tip for penetration of insulation and oxide layers and 4 mm diameter pin for insertion into sockets. 4 mm diameter safety connector with right-angled outlet. Incl. Tip protection</p>	<p>Laborleitungshalter mit Kunststoffkonsolen. Messleitungen können sauber geordnet an Wänden, Schränken, usw. aufgehängt werden. Bestehend aus: eine Aluprofilschiene, 30 Kunststoff-Konsolen, Befestigungs-satz.</p>	<p>Laboratory test lead holder with plastic brackets. Measuring leads can be laid neatly on walls, cabinets, etc. Consists: one aluminium profile rail, 30 plastic brackets, fastening kit.</p>
<b>PL 2600 S W</b>	<b>PL 2600 S W</b>	<b>LMLH 50</b>	<b>LMLH 50</b>
100 cm	100 cm		
1 mm <sup>2</sup>	1 mm <sup>2</sup>		
PVC	PVC		
<ul style="list-style-type: none"> <li>● 934 158-100</li> <li>● 934 158-101</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 973 919-001</li> </ul>	
4 mm	4 mm		
gefederter Stift, ungefederte Spitze	spring-loaded pin, unsprung tip		
LEH-XY	LEH-XY		
hochflexible Schlauchleitung	highly flexible lead		
259 x 0,07 mm	259 x 0.07 mm		
IEC 61010	IEC 61010		
AC/DC 1000 V	AC/DC 1000 V		
CAT II	CAT II		
16 A	16 A		
20 mOhm	20 mOhm		
CE	CE		
Kontaktfeder: Kupfer-Beryllium, Spitze: Messing	contact spring: copper-beryllium, tip: brass		
Nickel	nickel		
PA, PP	PA, PP		
-15 °C bis +70 °C	-15 °C to +70 °C		
UL 94 HB	UL 94 HB		