

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Потолочные вентиляторы, вентиляционная насадка – SK 3139.100

Date : 14.12.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Потолочные вентиляторы, вентиляционная насадка – SK 3139.100

created: 14.12.2020 build on www.rittal.com/ru-ru



Описание продукции

Описание: Потолочный вентилятор с высокой степенью защиты и гибким монтажом снаружи или изнутри.

Цвет: RAL 7035

**Степень защиты IP
согл. МЭК 60 529:** IP 21 без фильтрующей прокладки
IP 55 вкл. фильтрующую прокладку

**Степень защиты
NEMA:** NEMA 12

Комплект поставки: Устройство, готовое к установке, вкл. фильтрующую прокладку

Указание: Для улучшения энергоэффективности и повышения срока службы устройств рекомендуется применение регуляторов или индикаторов температуры

Особенности продукции

**Мощность
(свободного
воздушного потока):** 500 m³/h

**Мощность
свободного
воздушного потока
(без фильтрующих
прокладок):** 500 m³/h / 525 m³/h

**Мощность
свободного
воздушного потока
(с фильтрующими)** 417 m³/h / 446 m³/h

прокладками):	
Номинальное рабочее напряжение:	220 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Размеры:	Ширина: 400 mm Высота: 133 mm Глубина: 400 mm
Необходимый монтажный вырез:	Ширина: 258 mm Глубина: 258 mm
Монтажная глубина:	34,6 mm
Диапазон температур:	Хранение: -40 °C...+70 °C Диапазон температур (окружающая среда): -20 °C...+55 °C
Номинальная мощность $P_{эл}$:	При 50 Гц: 51 W При 60 Гц: 62 W
Номинальный ток макс.:	При 50 Гц: 0,23 A При 60 Гц: 0,27 A
Защитный автомат/плавкий предохранитель:	3 A
Срок службы при 50 Гц:	69000 h
Срок службы при 60 Гц:	67600 h
Уровень шума:	При 50 Гц: 52 dB(A) При 60 Гц: 54 dB(A)
Вентилятор:	Радиальный, конденсаторный двигатель
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
Упаковка:	1 шт.
Вес:	5,2 kg
EAN:	4028177709171
ETIM 7.0:	EC000320
ETIM 6.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716

eCl@ss 6.0/6.1:

27180716

**Описание
продукции:**

SK потолочный вентилятор TopTherm, 500/525 м³/ч, 220-240 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ:
400 x 133 x 400 мм

Сертификаты

Сертификаты:

Approval overview
CSA
TÜV-Geprüfte Sicherheit
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR

Сертификаты:

Сертификат/Декларация соответствия

Пояснения:

Декларация о соответствии