

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Фильтрующие вентиляторы TopTherm – SK 3238.100

Date : 06.02.2018

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Фильтрующие вентиляторы TopTherm – SK 3238.100

created: 06.02.2018 build on www.rittal.com/ru-ru



## Описание продукции

|  |  |
|--|--|
| <b>Цвет:</b>                                   | RAL 7035   |
| <b>Степень защиты IP<br/>согл. МЭК 60 529:</b> | IP 54<br>со стандартным фильтром и защитным кожухом: IP 56<br>со стандартным фильтром и дополнительной прокладкой тонкой очистки: IP 54  |
| <b>Степень защиты<br/>NEMA:</b>                | NEMA 12<br>с защитным кожухом: NEMA 3<br>с защитным кожухом: NEMA 3R<br>с защитным кожухом: NEMA 4<br>с защитным кожухом: NEMA 4X<br>со стандартным фильтром и защитным кожухом: NEMA 12 |
| <b>Комплект поставки:</b>                      | Устройство, готовое к установке, вкл. фильтрующую прокладку  |
| <b>Указание:</b>                               | У фильтрующего вентилятора 3237.XXX электрическое подключение производится 2 отдельными жилами на устройство, у всех остальных с помощью пружинной клеммы.                               |

## Особенности продукции

|  |  |
|--|--|
| <b>Мощность<br/>(свободного<br/>воздушного потока):</b>  | При 50 Гц: 55 м³/h<br>При 60 Гц: 66 м³/h           |
| <b>Мощность<br/>воздушного потока с<br/>выходным<br/>фильтром вкл.<br/>стандартную<br/>фильтрующую<br/>прокладку (кол-во x<br/>арт. №, мощность<br/>50/60 Гц):</b> | 1 x 3238200: 43/50 м³/ч<br>2 x 3238200: 46/56 м³/ч |

|   |  |
|---|--|
| <b>Номинальное рабочее напряжение:</b>          | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| <b>Размеры:</b>                                 | Ширина: 148,5 mm<br>Высота: 148,5 mm   |
| <b>Необходимый монтажный вырез:</b>             | Ширина: 124 mm<br>Высота: 124 mm   |
| <b>Глубина конструкции:</b>                     | 16 mm  |
| <b>Монтажная глубина:</b>                       | 58,5 mm  |
| <b>Диапазон температур:</b>                     | Хранение: -30°C...+70°C<br>Диапазон температур (окружающая среда): -10°C...+55°C |
| <b>Номинальная мощность P<sub>эл</sub>:</b>     | При 50 Гц: 19 W<br>При 60 Гц: 18 W   |
| <b>Номинальный ток (макс.):</b>                 | При 50 Гц: 0,12 A<br>При 60 Гц: 0,11 A   |
| <b>Защитный автомат/плавкий предохранитель:</b> | 2 A  |
| <b>Уровень шума:</b>                            | При 50 Гц: 46 dB(A)<br>При 60 Гц: 49 dB(A)                                       |
| <b>Диагональный вентилятор:</b>                 | Диагональный, двигатель с расщепленными полюсами с автоматическим пуском         |
| <b>Упаковка:</b>                                | 1 шт.  |
| <b>Вес:</b>                                     | 0,8 kg   |
| <b>EAN:</b>                                     | 4028177651692  |
| <b>Код ТНВЭД:</b>                               | 84145915   |
| <b>ETIM 6.0:</b>                                | EC000320   |
| <b>ETIM 5.0:</b>                                | EC000320   |
| <b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>                          | 27180716   |
| <b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>                          | 27180716   |
| <b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>                          | 27180716   |

eCl@ss 5.1/5.1.4: 27180705

---

**Описание продукта (длинное):** SK фильтрующий вентилятор TopTherm, 55/66 м³/ч, 230 В, 1~, 50/60 Гц, ШВ: 148,5x148,5 мм

---

## Сертификаты

---

**Сертификаты:** Approval overview  
CSA  
UL + C-UL - FTTA  
UR + C-UR

---

**Сертификаты:** Сертификат/Декларация соответствия

---

**Пояснения:** Декларация о соответствии

---